

不锈钢暗杆高温刀闸阀

产品名称	不锈钢暗杆高温刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	型号:DMZ73H、Y-10P 材质:304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ73H、Y-10P不锈钢暗杆高温刀闸阀，手动、电动、气动刀型闸阀是一种新型结构的阀门，他的结构分软密封和硬密封，软密封具有活动阀座和可更换的橡胶圈组成，可以很方便的更换用损了的密封圈，而且可以根据客户需求做成四氟密封，并且能很好的达到密封要求。*弥补了以往四氟难密封和加工不方便的不足。并且支架也是采用铸造成型结构，使得阀门具有更好的牢固性和使用性。是造纸、工矿、污水、化工、食品领域守选产品。

不锈钢暗杆高温刀闸阀特点

1、刀闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种型号四，全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。可提升的闸板密封面，可刮除密封面粘着物，自动清除杂物。

2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

3、短结构长度、可节省原料、安装空间，也可有效支持管道强度。

4、三角形的支架节省原材料，保证需要的力学性能。

5、阀体上的导向块使闸板正确运动，挤压块保证闸板有效密封。

6、阀体加强筋设计提高阀体强度。

7、刀闸阀内部可制成V型、三角形，以适应流体调节控制要求。

8、刀闸阀可以配置手轮、手动链轮、正齿轮、伞齿轮、气动、电动、液动和电液动。

不锈钢暗杆高温刀闸阀性能参数

公称压力

壳体试验 (Mpa)

密封封试验 (Mpa)

工作温度

通用介质

0.6、 1.0、 1.6

0.9、 1.5、 2.4

0.7、 1.1、 1.8

900

纸浆、 污水、 煤装浆、 灰、 渣水混全物

不锈钢暗杆高温刀闸阀零部件材料

阀体、 阀盖

闸板

阀杆

密封阀座

填料

不锈钢、 碳钢、 灰铸铁

碳钢、 不锈钢

不锈钢

橡胶、 四氟、 不锈钢、 硬质合金、

盘根

不锈钢暗杆高温刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251003304-M1618065461801451203604-M161808046195160135390
4-M16220100522151801554408-M16220125562452101855108-M16230150562802402106008-M20280200603352952
657008-M203602506839035032084012-M203603007844040036896012-M2040035078500460428111016-M20400400
102565515482125016-M22400450114615565532138020-M22530500127670620585153020-M22530600154780725685
180020-M27600700165895840800215024-M276008001901010950898242024-M30680900203111010501005268028-
M306801000216122011601115310028-M307001200254145013801325345032-M368001.65043160125993304-M1618
065461851451203604-M1618080462001601353908-M16220100522201801554408-M16220125562502101855108-M1
6230150562852402106008-M202802006034029526570012-M203602506840535531084012-M22360300784604103759
6012-M2240035078520470435111016-M22400400102580525485125016-M27400450114640585545138020-M275305
00127715650609153020-M30530600154840770720180020-M36600700165910840788215024-M366008001901025950
898242024-M3668090020311251050998268028-M366801000216125511701110310028-M42700