

美国恩派克 直线油缸

产品名称	美国恩派克 直线油缸
公司名称	广州泽泰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市越秀区寺右二横路15号金霞大厦9层907房 (不可做厂房使用)
联系电话	86-02062332908 13422392439

产品详情

直线油缸

具有各种类型和参数的ENERPAC直线油缸是行业中最完备的。从集成式短行程弹簧回复的油缸到中工业中高级别的双作用自动油缸，ENERPAC都有能符合各种应用需要的油缸。无论您要推、拉、夹紧、冲孔、压制、挤压或是保持在一定位置几天，ENERPAC都有适合您需要的油缸。

上法兰式拉力油缸 下法兰式拉力油缸 螺纹体式拉力油缸

拉力：2.6-43.5kn 拉力：2.6-43.5kn 拉力：2.6-43.5kn

推力：5.3-81.9kn 推力：5.3-81.9kn 推力：5.3-81.9kn

行程：16.5-30mm
行程：16.5-30mm 行程：16.5-30mm

压力：35-350bar 压力：35-350bar 压力：35-350bar

自锁式推力油缸 螺纹式油缸

推力：11.1-39.1kn 支撑力：1.7-39.2kn

行程：15mm 行程：16.5-30mm

压力：50-350bar

压力：35-350bar

油路块油缸

块型油缸

支撑力：1.7-26.9kn

支撑力：10.9-274.8kn

行程：7-25mm

行程：16-56mm

压力：40-350bar

压力：40-350bar

下压式夹钳

中空油缸

支撑力：3.9-17.4kn

支撑力：17.8-113.4kn

行程：5.1-7.9mm

行程：7.9-16mm

压力：15-350bar

压力：55-350bar

主动夹紧油缸
)

普通油缸（双作用

支撑力：8.5-51.1kn

支撑力：22.1-101.2kn

行程：2.2-5.5mm

行程：15.7-257.3mm

压力：135-350bar

压力：6-700bar

普通油缸（双作用）

支撑力：17.4-109kn

行程：28.7-260.4mm

压力：35-700bar