

电动硬密封蝶阀【蝶阀厂家型号齐全，物美价廉】

产品名称	电动硬密封蝶阀【蝶阀厂家型号齐全，物美价廉】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 D973H:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

电动硬密封蝶阀产品概述：

D973H电动硬密封蝶阀，金属密封三偏心蝶阀的密封原理利用偏心结构，做到了阀门启闭时蝶板与阀座间几乎无磨擦现象发生。阀杆的扭矩通过蝶板直接传递至密封面，从而杜绝了打开普通阀门时所常见的跳跃现象。这意味着偏心蝶阀几乎可以从0开度开始即进入可调控区域，直至90开度。其正常调控比是一般蝶阀的2倍以上，调控比高可高达100:1以上。这为偏心蝶阀作为调控阀使用创造了良好的条件。

金属密封可适用于带稍许颗粒、浆液的介质中 适用温度可达425℃，高压6.4MPa 密封时几乎无摩擦，保证扭矩更小，密封性更好 法兰对夹孔连接适用多种标

电动硬密封蝶阀D943H 参数

驱动

压缩空气5~7bar(可带手轮)

公称通径

50~1000mm

公称压力

1.6~6.4MPa

适用温度

-40 ~ +420

连接方式

法兰、对夹

阀结构

三偏心

阀体材质

304、316、碳钢

阀板材质

304、316、碳钢

密封材质

本体、合金

适用介质

气体、水及油类等(高温场合)

可选附件

限位开关、定位器、电磁阀、减压阀

电动硬密封蝶阀D943H选项参数

电动执行器选配：PLVE系列、PLVQ系列作用形式：普通开关型、调节型（4~20mA）环境温度：-30 ~ +70 电源电压：AC220V、AC380V（其他定制DC24等）50/60Hz 防护等级：IP67、IP68可选功能选项（可选）防爆型：防爆等级：d BT3/T4信号反馈：有源信号、S无源信号带加热器：可在潮湿环境中干燥执行器内元件（可选）手动功能：电动执行器带有手动开阀、关阀功能调节型：输入4~20mA信号,实现阀门调节功能备注：电动执行器参数请另参考所选配的电动执行器资料.

电动硬密封蝶阀D943H标准

设计长度

GB12238、API1609、EN593、BS5155

结构长度

ISO5752/EN558、API609、GB12221-89

法兰标准

PN6/10/16、ANSI CLASS 125/150

电动硬密封蝶阀D943H零部件材料

序号NO

零件名称Accessory name

材质Material

C

P

R

1

内六角螺丝Mild Steel Hex Socket Screw

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

2

阀盖Cover

WCB

1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

3

垫片Gasket

不锈钢+柔性石墨Stainless Steel+Graphite

4

阀座Seat

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

5

垫片Gasket

不锈钢+柔性石墨Stainless Steel+Graphite

6

蝶板Butterfly Plate

WCB

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

7

圆柱销Straight Pin

45

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

8

下盖Bottom Cover

WCB

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

9

垫片Gasket

不锈钢+柔性石墨Stainless Steel+Graphite

10

衬套Bushing

PTFE+不锈钢PTFE+Stainless Steel

11

阀体Body

WCB

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

12

阀杆Stem

1Cr13

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

13

支架Yoke

WCB

14

键Key

45

15

衬套Bushing

PTFE+不锈钢PTFE+Stainless Steel

16

填料Packing

柔性石墨Graphite

17

压盖Gland

WCB

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

18

位置指示器Location Indicator

塑料Plactic

电动硬密封蝶阀D973H 尺寸数据

通径

(mm)

尺寸(mm)

L

L1

H

1.6MPa

2.5MPa

D1

4- d

D1

4- d

50

43

108

245

125

4-18

125

4-18

65

46

112

250

145

4-18

145

4-18

80

46

114

350

160

4-18

160

4-18

100

52

127

380

180

4-18

190

4-22

125

56

140

410

210

4-18

220

4-26

150

56

140

490

240

4-22

250

4-26

200

60

152

560

295

4-22

310

4-26

250

68

165

621

355

4-26

370

4-30

300

78

178

580

410

4-26

430

4-30

350

78

190

757

470

4-26

490

4-33

400

102

216

825

525

4-30

550

4-36

450

114

222

925

585

4-30

600

4-36

500

127

229

1010

650

4-33

660

4-36

600

154

267

1180

770

4-36

770

4-39

上一个产品：D941W电动通风蝶阀