

唐山 东方牌紧线用紧线器东方通用 物优价廉

产品名称	唐山 东方牌紧线用紧线器东方通用 物优价廉
公司名称	霸州市康仙庄东方通用线路工具厂
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊霸州市裕华东道薛各庄工业区人民路26号
联系电话	0316-5661338 13803164651

产品详情

唐山 东方牌【紧线用紧线器】东方通用 物优价廉销售部

电话：13803164651,0316-7393131,5661338,13031803155 网站：www.df-ty.com本厂作为最专业的电力施工工具的制造商，主要生产的产品有，铝合金起杆机，机动绞磨，防扭牵引钢丝绳，放线滑车，电缆【紧线用紧线器】放线架，电缆拖车，电缆滑车，手扶拖拉机绞磨，玻璃钢穿孔器，起重滑车，机械打孔机，铝合金人字抱杆、电缆剪刀、液压压接钳、电缆剥皮器电力施工工具。电缆放线架主要型号分；3吨 5吨 8吨 10吨 12吨特殊型号可以定做。电缆放线架 主要规格分；适应电缆盘直径1m 1.2m 1.5m 2m 2.4m 2.8m 3m 3.2m 3.4m 4m等特殊规格可以定做。电缆放线架外观形式分；卧式电【紧线用紧线器】缆放线架 立式电缆放线架 大型电缆放线架 导线时搁置正盘导线，起升高度可灵活调整。液压电缆放线架（以下简称“液压放线架）采用液压系统，适合人力放线使用。液压放线架由两个三角形状支架与一根坚固耐用的钻杆组合成一套，顶管机设备组主要结构由四大部分组成。（1）主体部分：主要由两个双作用液压油缸组成【紧线用【紧线用紧线器】紧线器】。（2）液压泵站一个，分别配有柴油机泵站和电动机泵站。（3）支撑板两块，作用是固定机器和支撑坑壁。（4）顶杆与拉头：作用是顶进和回拖扩孔。该系列产品型号主要有：60T/2、80T/2、100T/2、120T/2，扩孔直径分别可达 550、 650、 750、 850施工距离可【紧线用紧线器】重型电缆放线架 梯形电缆放线架 螺旋电缆放线架 普通液压电缆放线架 吊式电缆放线架 液压螺旋两用电缆放线架 等

螺旋电缆放线架又称为“手摇放线架”，用于线路工程中延放导线时搁置正盘导线

，采用丝杠升降线盘，轻巧耐用,适合人力放线使用，规格为3吨【紧线用紧线器】和5吨。

手摇放线架操作说明：1、将手摇放线架铁杠穿过线盘中心孔，把放线盘分别放在线盘两侧；2、利用上部的齿轮调节丝杠高度使用瓦架贴到横杠；3、继续转动丝杠使线盘离地布放电缆。注意事项：1：手摇放线架必须紧贴线盘防止横杠弯断；2：螺旋放线架在平稳地面使用否则容易倾倒；3：使用加力棒转动丝杠，必须180°的正反使用；4：注意利用紧贴齿轮的齿牙。液压放线架是电信，通信等施工工程中最通用的一种液压电缆放线架，用于延放导线时搁置正盘导线，起升高度可灵活调整。液压电缆放线架（以下简称“液压放线架）采用液压系统，适合人力放线使用。液压放线架由两个三角形状支架与一根坚固耐用的钻杆组合成一套，顶管机设备组主要结构由四大部分组成。（1）主体部分：主要由两个双作用液压油缸组成。（2）液压泵站一【紧线用紧线器】个，分别配有柴油机泵站和电动机泵站。（3）支撑板两块，作用是固定机器和支撑坑壁。（4）顶杆与拉头：作用是顶进和回拖扩孔。该系列产品型号主要有：60T/2、80T/2、100T/2、120T/2，扩孔直径分别可达 550、 650、 750、 850施工距离可达到50米至80米。本厂为生产液压顶管机,水泥管顶管机,液压顶管机,非开挖设备的专业厂家,其生产历史已有12年之久产品终身保修,销售部 电话：13803164651,0316-7393131,5661338,13031803155 网站：www.df-ty.co

m上门技术指导是本厂一贯的宗旨,本厂自主研【紧线用紧线器】【紧线用紧线器】【紧线用紧线器】