

油烟净化器德州中信专业生产厨房油烟净化器

产品名称	油烟净化器德州中信专业生产厨房油烟净化器
公司名称	德州中信空调设备有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宏海路与腾鸿大街交叉口向西300米路北（注册地址）
联系电话	暂无

产品详情

【油烟净化器】德州中信专业生产厨房油烟净化器 厨房油烟废气的处理装置即为油烟净化器，德州中信专业生产的油烟净化器油烟去除率可以达到90%，符合GB18483-2001要求的，前提是需要最少约30米长的管道，便于安装紫外光管。目前只有进口的紫外光管能保证产品的可靠性、耐用性。缺点是紫外光致癌，必须密封严实了，泄漏了，对大家没有任何好处。对了，泄漏一点可以杀菌，消毒。

油烟净化器注意事项 注意事项 1. 各风管的接驳处需采取防漏风措施。为保证设备的传染效力。 2. 与设备进出风口毗连的变径风管要尽量平顺，为保证设备的传染效力。必须装配长度比管径大4倍以上的直管，并采用平顺的管道来连接。 3.

所以设备轻风机的风管连接时必须采用软连接。设备运行时受到振动将不能正常任务。 4. 为保证传染结果，个体风机风量假想要大于设备的打算风量。设备须工作在打算风量下，用户可用变频器控制风机或在风机出风口加装调风阀装置实现。 5.

以减少风机的附加阻力。风机的入口最好保留一段1-2米的直管段。 6.

设备应工作在负风压状态，为保证设备的传染效力。即风机必须设在装备的前面。 7. 由统一的抽风机抽风的时辰，当多台设备并联使用。也必须保证分配给各台设备处理风量的比例靠近他打算处理风量的比例。 8.

应加装防雨、遮阳的遮阳篷，室外装配时。省得影响装备的正常操纵寿命以及增加毋庸要的维护用度。