

道路减速带厂家加工

产品名称	道路减速带厂家加工
公司名称	云南爵康商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区东聚建材城东4幢4-12号
联系电话	15987110233 15987110233

产品详情

过橡胶减速带的正确方式

1、双轮通过

汽车双轮通过橡胶减速带时，对于车辆悬挂系统，左、右悬挂平衡受力，抵抗冲击力，并将冲击力传递到车身加以减缓。虽然此时车身的震动大了，但可以有效减小错位的可能性。但是即便是这种情况下，如果不减速仍会加速胎面橡胶的磨损，导致汽车跑偏等，严重还会损坏轮胎，轮毂，底盘悬挂等。而且对于一些底盘低的车型来说，高速通过橡胶减速带车辆容易托底。

耐压性能

整车重量为20t的双轴汽车以40km/h的车速通过已在路面固定的橡胶减速带，试验后，目测检查试样，试验后橡胶减速带应无任何破损、开裂现象。

物理性能

- 1、扯断伸长率橡胶减速带表面材料扯断伸长率应不小于200%，在公路和城市道路上使用的橡胶减速带表面材料扯断伸长率应不小于250%。
- 2、拉伸强度橡胶减速带表面材料拉伸强度应不小于6.0 MPa，在公路和城市道路上使用的橡胶减速带表面材料拉伸强度应不小于8.5MPa
- 3、邵尔A硬度橡胶减速带表面材料的邵尔A硬度应在65-85范围内。
- 4、撕裂强度橡胶减速带表面材料的撕裂强度应不小于20kN/m。
- 5、磨耗减量橡胶减速带表面材料的磨耗减量应不大于0.8cm³/1.61km。

6、冲击弹性橡胶减速垄表面材料的冲击弹性应不小于20%。

但铸钢材质的减速带也存在缺点：经过长时间碾压后铸钢减速带表面掉漆就会变得十分光滑，在夜晚不易被发现，一些两轮摩托车行驶经过时很可能造成打滑侧翻的可能。马路上另一种减速措施就是减速台，道路减速带价格，在早些时候这种设施在国内外道路上都比较常见。开车遇到减速台，如果是按照规定限速通过缓慢通过的话，并不会感觉到过分不适，只是上下起伏一下；如果经过时车速过快的话整台车或许都能飞起来。道路减速带价格厂家加工由云南爵康商贸有限公司提供。云南爵康商贸有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南昆明的防撞设施等行业积累了大批忠诚的客户。云南爵康商贸带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！