西双版纳楼房穿线管 楼房穿线管厂家 创峰制管

产品名称	西双版纳楼房穿线管 楼房穿线管厂家 创峰制管
公司名称	云南创峰制管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市晋宁区上蒜工业园区2期厂房
联系电话	15887832197 15887832197

产品详情

如何正确使用穿线管:1、对于暗敷于墙体内、埋敷于地下不燃烧体内的线管,以及农村建筑等普通民房家装用线管,须

采用满足建设部标准JG3050-199 [1]

8《建筑用绝缘电工套管及配件》的具有一定的阻燃性能,同时满足物理力学性能

要求的PVC穿线管.根据精细和地方进行.2、对于火灾危险性较高的场所,如宾馆、饭店、商场(大型超市)、图书馆、

歌舞娱乐场所等公众聚集场所的吊顶及地板内的线路进行穿管保护时,因其顶棚地板内有较多可燃、材料,应当选用

燃烧性能级别较高的阻燃PVC穿线管.

为什么电线一定要用穿线管:1、方便以后能把电线抽出来维修:这点也是为了方便更换电线,如果电线 老化了,还可

以抽出来,进行维修。如果把电线直接埋进水泥砂浆里,可想而知根本抽出来,更不用说维修了。2、保护电线的绝缘

层:如果直接埋进水泥砂浆中,楼房穿线管供应,水泥里的硅酸盐可能会腐蚀电线的绝缘层,导致电线 绝缘下降而造成短路,而且一旦受

潮,漏电的现象就难以避免。

穿线管的布局:墙体及地面用无齿锯开槽完毕后,布下穿线管,西双版纳楼房穿线管,线径不低于16毫米阻燃管及"86"线盒,然后进行线管

内穿线(配线时,相线与零线的颜色的区别分开,同一住宅相线(L)颜色应统一,楼房穿线管厂家,零线(W)宜用蓝色,保护线(PE)宜用黄绿

双色线)。其次,电源线管暗埋时,楼房穿线管订购,应考虑与弱电管线等保持500毫米以上距离,电线管与热水管、煤气管之间平行距离

不小于300毫米,强弱电禁止同管施工,干扰弱电信号。

西双版纳楼房穿线管-楼房穿线管厂家-创峰制管(诚信商家)由云南创峰制管有限公司提供。云南创峰制管有限公司位于云南省昆明市晋宁区上蒜工业园区2期厂房。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前创峰制管在钢结构中享有良好的声誉。创峰制管取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。创峰制管全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。