

单螺杆三元乙丙生产线 单螺杆三元乙丙生产线工艺流程生产线

产品名称	单螺杆三元乙丙生产线 单螺杆三元乙丙生产线工艺流程生产线
公司名称	邢台伟源橡塑设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	邢台梨园屯工业区
联系电话	0319-8032258

产品详情

单螺杆三元乙丙生产线 单螺杆三元乙丙生产线工艺流程生产线 元乙丙胶（EPDM）挤出硫化生产线主要适用于三元乙丙胶中小规格制品的高效挤出和快速连续硫化生产。该生产线是在吸收消化国际先进技术。结合国内多年生产实践的重要经验基础上由我公司独立设计发明的，已申请国家专利。三元乙丙胶（EPDM）挤出硫化生产线由三元乙丙胶（EPDM）挤出机、高温预硫化烘箱和热风循环烘道组成，并采用独特的胶料配方工艺，不再需要配备微波硫化装置，比现有设备可减少设备投资50%以上，节省电费开支40%以上，节省占地50%以上。三元乙丙胶(EPDM)挤出机 本机为单螺杆挤出机、由挤出机头、机身、自动喂料装置、电控系统、水流冷却加温系统、模温机（选配）组成。技术特点：

- 1.螺杆长径比达16：1，压缩比1.8：1，对胶料的塑化充分、挤出致密度好，内外部光洁。
- 2.特有的机头卡环式设计、提升了挤出效果，并可方便的安装模具、拆卸清洁。
- 3.采用变频电机和变频器控制，无级调速，机器的高低运转均具有良好的稳定性、可靠性。
- 4.配备自动喂料装置，保证了进料的稳定均匀，并可方便的拆卸清洁。河北伟源橡塑设备有限公司
地址：威县梨园屯工业区 邮编：054703 电话：0319-6016966 传真：0319-6016966 联系人：程金红
手机：13784943068 邮箱：weiyuanxiangsu@126.com 网址：http://www.weiyuanxiangsu.com
- 5.机筒与水道合为一体，采用外螺旋通道水流方式，保证了冷却恒温效果。6.螺杆、机头、喂料装置均带有水流冷却控温系统，保证了长时间的稳定生产，对各种硬度的胶料均可实现良好的挤出效果。
- 7.可实现内外挤包其它材质的挤出效果。热风循环硫化烘道 热风循环硫化烘道由高温预硫化箱（前烘道）、热风循环烘道（后烘道）和控制柜组成，总长度不超过15米。