

# 低压母线槽现货 保山低压母线槽 腾云电力设备

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 低压母线槽现货 保山低压母线槽 腾云电力设备  |
| 公司名称 | 昆明腾云电力设备制造有限公司          |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号   |
| 联系电话 | 18069369863 18069369863 |

## 产品详情

。车间空气中每立方米饱和水蒸气的密度为17.28g/M<sup>3</sup>。也就是说，当室内外温差为35℃时，普通箱体封闭母线A柱壁隔板表面，保山低压母线槽，每立方米水15.55克。空气会被冷凝分离，变成冷凝水吸附在隔板表面上，由于冷凝水的浓缩，隔板成为公用箱整个封闭母线绝缘的薄弱点，而这些水会严重影响母线的绝缘。（以上数据来源于饱和湿空气表）。

耐火母线槽是消防设备的电源使用的，不能用做其他用途。因此种母线耐热性好、隔热，母线槽热能无法散发，所以不能长期满负荷使用。除耐火母线槽外，其他母线都不能长期满负荷运行。在高层建筑的供电系统中，动力和照明线路往往分开设置，母线槽作为供电主干线在电气竖井内沿墙垂直安装一趟或多趟。防火母线槽:普通母线槽或防火烟蔓延的母线槽外壳加防火隔层，有些外壳涂防火涂料，能达到火灾在规定时间内热能传达到内部，母线槽能正常运行，火燃烧温度达到800度左右，低压母线槽现货，耐火时间分别为30分钟、40分钟、60分钟。母线在施工时，容易受潮及渗水，造成相间绝缘电阻下降。母线的散热主要靠外壳，由于线与线之间紧凑排列安装，L<sub>2</sub>、L<sub>3</sub>相热能散发缓慢，形成母线槽温升偏高。

封闭母线槽移运和吊装的准备工作：

### 1、封闭母线结构

由于封闭母线比较长，一般在工厂制作几段。到达现场后，各母线段用螺栓连接。三相母线导体置于铝壳内，低压母线槽销售，导体由绝缘子支撑。绝缘子上部装有相应的五金件，导体可以滑动或固定在五

金件上，绝缘子下部固定在支撑板上，低压母线槽批发，支撑板焊接在体内。

箱体的支撑是支撑或吊装的。钢梁支撑或吊装在施工现场的预埋件钢架上。

螺栓用于连接母线的每个部分或箱体的每个部分。在封闭母线的一定长度内，安装温度补偿装置，可以满足箱体在一定范围内的误差，导体也可以满足温差或安装引起的误差。母线导体由多层薄铝片或铜片制成。制成的伸缩接头与两端的母线导体连接，外壳与伸缩接头连接。

低压母线槽现货-保山低压母线槽-腾云电力设备由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。低压母线槽现货-保山低压母线槽-腾云电力设备是昆明腾云电力设备制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：庞学丰。