

# 东莞达创电线有限公司 1.78mm漆包绞线

产品名称	东莞达创电线有限公司 1.78mm漆包绞线
公司名称	东莞市达创电线有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市横沥镇裕宁工业区维实东路2号
联系电话	18938225356 18938225356

## 产品详情

绞线作为现代化元件中不可缺少之一，一直是通讯设备领域中使用极为常见的。绞线作为应用如此广泛的一种元件，1.78mm漆包绞线哪家好，其制作材料也在不断发展是必备的，像是现在以铜作为主体材料而生产出来的铜绞线，就是一种新型的绞线。

而作为绞线型的铜绞线，是采用放热焊接，其焊接的方式极为的简单易掌握，无需进行外接电源或者是热源。而在焊接过程中所需的材料，设备都是属于可携带设备，这样的在焊接的时间以及地点上就可以比较的随意了。而且这样的焊接方式，属于一种性的分子结合方式，极难松脱，再加上以铜作为原料，1.78mm漆包绞线批发厂家，熔点低，极易焊接，使得工作的效率很高，也节省人工的开支。

普通绞线：

铝绞线（LJ）：优点：导体重量轻，导电性好。用途：应用于受力较小的架空电力线路的配电线。

硬铜绞线（TJ）：优点：电气性能优越；用途：架空输电线路。

铝合金绞线（LHAJ）：优点：抗拉强度高，1.78mm漆包绞线多少钱，导电率较铝绞线低10%。用途：冰川、山区、丘陵等地。

铝包钢绞线：优点：抗拉强度高。用途：大跨越线路。组合绞线：

钢芯铝绞线（LGJ）：优点：抗拉强度高。用途：架空输电线路，配电线路，重冰区及大跨越输电线路。

防腐钢芯铝绞线：优点：防止钢芯腐蚀，提高导线使用寿命。用途：咸水湖、沿海、工矿区及腐蚀气氛严重地区。

铝包钢芯铝绞线：优点：防止钢芯腐蚀，提高导线使用寿命。降低线损。单位重量减轻，增大了导线跨距。

漆包绞线（利兹线）

产品型号：LZ-UEW

规格范围：0.05 ~ 0.50mm \* 2 ~ 500股。

产品特性：多股漆包线绞合而成，黄江1.78mm漆包绞线，可减少集肤效应和接近效应的影响，使高频等效电阻下降，而提高Q值，具有优良的可绕性。

应用领域：高频开关电源变压器、声讯设备、电磁灶线圈及其它热电感设备等。

执行标准：协议标准

绞线是以绞合单线绕绞线轴等角速度旋转和绞线匀速前进运动实现的。常用的有铜、铝两种，铜、铝线可以绞制成各种不同规格截面以及不同种类的电线电缆的导线电芯。适用于工作频率较高，单股线材的集肤效应和邻近效应损耗过大的场合，当铜线穿过绞线机上的绞弓，由绞弓透过圆周运动方式，使得各单根的铜线螺旋缠绕在一起。

东莞达创电线有限公司-1.78mm漆包绞线多少钱由东莞市达创电线有限公司提供。东莞市达创电线有限公司是广东东莞,裸电线及裸导体制品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在达创电线领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创达创电线更加美好的未来。