

内蒙古片隙式过滤器 斯拓仪表【质量求胜】 免拆洗片隙式过滤器

产品名称	内蒙古片隙式过滤器 斯拓仪表【质量求胜】 免拆洗片隙式过滤器
公司名称	沈阳斯拓仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市于洪五金工业园永康路2号
联系电话	13904004557 13904004557

产品详情

运行及控制不需外接任何能源就可以自动清洗过滤，自动排污。反冲洗期间不断流，清洗过滤周期可以调节，清洗过滤时间默认为10-60/s，免拆洗片隙式过滤器，清洗过滤损失水量只占过滤水量的0.08 - 0.6%；过滤精度可达10-3000 微米；工作压力可达1.0-1.6Mpa；单台流量：4-4160m³/h。可立式、卧式、倒置任意方向任意位置安装。应用领域：冶金：连铸水、高压除磷水、净环水、冷却水全滤、旁滤、喷咀保护等。

刷式过滤器选型原则：1、进出口口径：原则上过滤器的进出口口径不应小于相配套的泵的进口口径，一般与进口管路口径一致。2、公称压力：按照过滤管路可能出现的zui高压压力确定过滤器的压力等级。3、孔目数的选择：主要考虑需拦截的杂质粒径，依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同，对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。

网式过滤器是一种设备，直接截留水和油中介质液体的杂质，去除水和油中的悬浮固体和颗粒，降低浊度，手动片隙式过滤器，净化水质和油质，减少系统污垢、细菌、藻类和铁锈的产生，从而净化水质，油和其他液体，保护系统其他设备的正常运行。网式过滤器是利用过滤器直接隔绝水中杂质，去除水体悬浮物、颗粒物，内蒙古片隙式过滤器，降低浊度，净化水质，减少系统污垢、藻、锈等的产生，净化水质，保护系统其他设备正常工作的设备。网式过滤器主要由罐体和过滤器组成，水从流入口流入罐内，电动片隙式过滤器，通过过滤器流向出水口，大于过滤器孔径的杂质被过滤器外表面截留，达到净化水质的目的。

内蒙古片隙式过滤器-斯拓仪表【质量求胜】-免拆洗片隙式过滤器由沈阳斯拓仪表有限公司提供。沈阳斯拓仪表有限公司在电子测量仪器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，斯拓仪表一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：赵建昌。同时本公司还是从事平衡流量计，管道式节能型平衡流量计，焊接式节能型平衡流量计的厂家，欢迎来电咨询。