

# 芜湖变压器油箱制造公司 华清凤麟|非标定制

产品名称	芜湖变压器油箱制造公司 华清凤麟 非标定制
公司名称	合肥华清凤麟科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤工业区凤麟路026号
联系电话	17880160459 17880160459

## 产品详情

常见的变压器油箱按其容量的大小，有箱式油箱、钟罩式油箱和密封式油箱3种基本型式。(1)箱式油箱（吊芯式油箱）。变压器在制造过程，油箱焊点多、焊缝长、焊接难、焊接材料、焊接(焊接工艺装备的分类特点)规范、工艺、技术等都会影响焊接质量，造成气孔、砂眼、虚焊、脱焊现象从而使变压器渗漏油。当变压器的器身需要进行检修时，可以将整个变压器带油搬运至有起重设备的场所，将箱盖打开，吊出器身，进行检修。

大型变压器一般有两个油箱，变压器油箱制造公司，一个为本体油箱；一个为有载调压油箱，有载调压油箱内装有分接开关。因此设一个单独的油箱将分接开关单独放置。变压器油箱外壳接地对接地装置的要求：接地体与接地线应焊接牢固。接地电阻应不大于0.5 $\Omega$ ，地线与设备应可靠连接。圆钢接地体直径应符合有关规定。一台31500kVA变压器的总焊点达70余处，焊缝总长近20m左右，因此渗漏途径可能较多。直接渗漏的原因是橡胶密封件失效和焊缝开裂、气孔、夹渣等。

变压器油箱外壳接地对接地装置的要求：接地体与接地线应焊接牢固。接地电阻应不大于0.5 $\Omega$ ，地线与设备应可靠连接。圆钢接地体直径应符合有关规定。油箱底部两对角处应设有两块供油箱接地的端子（变压器油箱即外壳接地主要是为了保障人身安全。当变压器的绝缘损坏时，变压器外壳就会带电。变压器油箱(波纹油箱)竖直设计是为了使冷却油依靠自身密度的变化(由于温度变化导致的)形成对流，提高散热效率。变压器油箱(

波纹油箱)散热管里面要有冷却油，是管道形的。

芜湖变压器油箱制造公司-华清凤麟|非标定制(在线咨询)由合肥华清凤麟科技发展有限公司提供。合肥华清凤麟科技发展有限公司是从事“变压器油箱加工,互感器油箱加工,,镀锌支架加工,铆焊加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：倪经理。