

# 宜良鱼鳞型沥青瓦 荣品防水材料实惠价 鱼鳞型沥青瓦厂家

产品名称	宜良鱼鳞型沥青瓦 荣品防水材料实惠价 鱼鳞型沥青瓦厂家
公司名称	云南荣品防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	门市地址：昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区3幢仓库地址：昆明市官渡区永中路金星啤酒厂内30号
联系电话	13888011218 13888011218

## 产品详情

沥青瓦有很多特点。强度比较高，抗老化性能好，适应气候性强，宜良鱼鳞型沥青瓦，使用寿命长，并便于长途运输；瓦质轻、减少屋面荷载，简化层面结构，可减轻梁柱承重的需要，有一定柔度，无需脊瓦，并且容易铺成锥形、球形、弧形等结构复杂和坡度变化大的屋面；干式施工，铺设方便，简单快捷；色彩丰富，立体感强，种类多，鱼鳞型沥青瓦批发厂家，装饰效果好。檐沟防水应首先在檐沟处铺垫一层宽度为800mm以上的改性沥青防水卷材，在此基础上再铺设沥青瓦。

沥青瓦材料要求：沥青瓦一般在二三层高的房子、屋面坡度45°以下的屋顶被风吹落相对较少。常见被风吹落的大多数在五六层以上的高层、屋面坡度大于45°的朝西北或东北方向屋面靠近屋脊一米内和周边檐口处比较多见。其原因有几方面：对施工季节比较敏感。沥青瓦的固定方法目前还是以钉胶双道固定为主的，鱼鳞型沥青瓦批发价格，在冬季施工时，特别是单层沥青瓦因其厚度薄、重量轻、耐撕性弱，沥青瓦上的自粘胶几乎没发生其作用的情况下，全靠钉子固定，鱼鳞型沥青瓦厂家，若被大风吹起之处难免出现外露部分瓦片掉落的现象。

沥青瓦的铺设技术要求：对于屋面与垂直墙的交接，也可采用踏步泛水，在两面交接处先装边长为200mm×200mm弯折成直角的金属泛水，100mm搭接在屋面彩色沥青油毡瓦初始层上并固定，另外100mm铺贴到墙面，然后外铺屋彩色沥青油毡瓦，正好将其屋面部分全部覆盖，接着再铺第二层金属泛水及第二层彩色沥青油毡瓦，依次类推，在垂直墙面上再用长200mm。沥青瓦具有抗阳光、热、冷水和冰冻作用的能力。耐火性。抗风揭性。经实验室试验，可抵御强风侵袭。

宜良鱼鳞型沥青瓦-荣品防水材料实惠价-鱼鳞型沥青瓦厂家由云南荣品防水材料有限公司提供。云南荣品防水材料有限公司在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，荣品防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：何经理。