

天津电力柜空调设计 赫德机电 天津电力柜空调

产品名称	天津电力柜空调设计 赫德机电 天津电力柜空调
公司名称	天津赫德机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区迪麦装饰城C1-010
联系电话	13323405622 13323405622

产品详情

机房空调与普通家用空调的区别

机房空调与普通家用空调的区别

传统的舒适性空调主要是针对于人员设计，送风量小，送风焓差大，降温和除湿同时进行；而机房内显热量占全部热量的90%以上，天津电力柜空调销售，它包括设备本身发热、照明发热量、通过墙壁、天花、窗户、地板的导热量，天津电力柜空调设计，以及阳光辐射热，通过缝隙的渗透风和新风热量等。这些发热量产生的湿量很小，天津电力柜空调，因此采用舒适性空调势必造成机房内相对湿度过低，而使设备内部电路元器件表面积累静电，产生放电从而损坏设备、干扰数据传输和存储。同时，由于制冷量的（40%~60%）消耗在除湿上，使得实际冷却设备的冷量减少很多，大大增加了能量的消耗。

机房空调在设计上采用严格控制蒸发器内蒸发压力，增大送风量使蒸发器表面温度高于空气温度而不除湿，产生的冷量全部用来降温，提高了工作效率，降低了湿量损失（送风量大，送风焓差减小）。

水系统中央空调有哪些优势？

水系统中央空调有哪些优势？

舒适度高

水机空调的舒适是因为水温可以控制，以及水的比热容大，热交换过程中温度差只有5度左右，这样不仅通过风机盘管吹出来的冷风柔和，而且室内的冷凝水少，天津电力柜空调安装，空气不会干燥。冷凝水量决定室内的湿度和舒适度，而且水机运行时不带走室内空气水分，保持空气湿润，让人倍感温润宜人。水机制冷制热时室内无噪音，出风柔和，无吹风感，舒适度高。

安全运行

水机运行过程中做到了水与电的分离，有效危险的发生，而且无需燃煤或燃烧，不会排放有害气体，清洁安全，不会对环境造成任何的污染。

支持多种末端形式

水机系统可通过辐射或对流的形式来完成室内的制冷与采暖，辐射形式下的水机系统支持的末端包括毛细管、低温暖气片、地暖盘管；通过对流的形式来完成室内的制冷和采暖时，支持的末端则是风机盘管。

空调漏电有什么危害？

1.故障概述

上电开机后用电笔测试空调金属外壳或铜管带电，手触碰会有有的感觉。处理思路为断开室内外各相兰电控零部件，然后逐一排除

2.故障原因：

空调金属外壳戒铜管不火线接触、感应带电、泄漏带电。

3.处理流程：

空调插上电源未开机就漏

故障原因：电源接线错误；电线脱落碰壳；空调内部接线端子绝缘击穿。

维修措施：

首先测量电源插头与机壳之间绝缘电阻，如绝缘电阻正常，说明空调不漏电；（记得是用摇表也就是兆欧表测量）如绝缘电阻值过小（小于2M Ω ）说明空调漏电。

接下来可分段运行检查，直到找出漏电部件。对于分体空调可先断开室内外电源还接线，然后测量室内绝缘电阻，如绝缘电阻值正常说明故障在室外机；如绝缘电阻值过小（小于2M Ω ）说明故障在室内机。当确定室内或室外漏电后，还可分段检查逐一排除找出故障零部件。

天津电力柜空调设计-赫德机电(在线咨询)-天津电力柜空调由天津赫德机电科技有限公司提供。天津赫德机电科技有限公司为客户提供“中央空调销售安装,热水工程,特种空调”等业务，公司拥有“赫德机电”等品牌，专注于中央空调等行业。，在天津西青汽车工业区(张家窝工业区)天安路1号天安数码城2号楼909-B03的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。