

# 真石漆厂家批发 濮阳真石漆 濮阳辉宇涂料厂

产品名称	真石漆厂家批发 濮阳真石漆 濮阳辉宇涂料厂
公司名称	濮阳市辉宇涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市濮东产业区卫都路东段
联系电话	13839348199 13839348199

## 产品详情

辨别真石漆质量用“闻”“闻”是指闻气味。的真石漆乳液具有良好的环保性能，气味温和不刺鼻，近处可嗅到些许酸性气味。而劣质真石漆有强烈刺鼻气味，严重者可致人眩晕及呕吐感增强，对人体伤害要远大于正规出厂产品。真石漆是一种由高ji水性丙xi酸乳液、天然彩砂及天然岩片等经过现代加工工艺制造而成的新一代天然石材效果质感涂料。该产品有优异的耐碱性、良好耐候性、保色性、能防霉、防藻;具有轻微延展性，真石漆生产厂家，有效遮盖细微裂缝，防止开裂;有良好抗污性，天然真石漆，硬度与花岗岩媲美。

### 真石漆验收标准

- 1)表面平整度：一般要求错位在3mm以下，若超过此范围则需进行打磨使之平整。
- 2)无脱层、空鼓、面层无裂缝、风裂不大于0.2mm，无明显砂眼等缺陷。
- 3)面层达高ji抹灰，即产面垂直度不大于3mm，表面平整度小于2mm，阴阳角垂直度小于2mm，方正2mm。
- 4)表面必须平整、洁净、颜色均匀，无裂纹、无明显接槎，无灰尘、油渍、无外露钢筋、铁丝、木屑、红角和灰线平直方正，清晰美观。
- 5)护角等符合施工规范规定，分隔缝（条）宽度、深度均匀、平整光滑、楞角整齐、横平竖直。
- 6)基层的碱性：基层墙面PH值低于10。

7)基层的含水率：基层含水率小于8%，新粉刷的砂浆面层要经过3个星期左右才能施工。

8)表面污物：表面尘土、油污等要用钢丝刷、合成洗涤剂等加以去除，或用粗砂布打磨干净，清洁打磨完毕后方可施工。

真石漆是一种逼真展现花岗岩纹理的外墙装饰材料，能充分的展现天然石材的质感效果。正常来说真石漆是具有耐候性和耐水性的，濮阳真石漆，并能适合各种气候，通常来说使用年限10-15年。

但是很多真石漆往往都不能达到实际标准，导致真石漆脱落、泛白、泛黄等现象，三分涂料七分施工，关于外墙涂料的各种问题，成因比较复杂，并不一定一种症状就是一种原因。前面一段时间，有个施工队的负责人来咨询，他们负责的一个项目漆膜像纸一样成片撕下，从发来的照片看，并不能说明漆不好，真石漆厂家批发，相反，能成膜连成一片的墙面漆反而是乳液含量比较高，漆的质量比较好的。

真石漆厂家批发-濮阳真石漆-濮阳辉宇涂料厂由濮阳市辉宇涂料有限公司提供。濮阳市辉宇涂料有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南濮阳的建筑用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。辉宇涂料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！