

22324 CAME4供应 科瑞棋传动

产品名称	22324 CAME4供应 科瑞棋传动
公司名称	无锡科瑞棋传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区行创四路89号星洲电子商务园10栋704
联系电话	15578691771

产品详情

供应NSK球面滚子轴承轴承现货，无锡科瑞棋传动机械有限公司长期备货，库存充足，型号齐全，价格合理，，欢迎来电询价。

推荐型号:

NSK 22322 CAME4，NSK 22324 CAME4，NSK 22328 CAME4C3，NSK22330 CAME4C3，NSK 22334 CAME4C3（外圈带定位斜槽），.NSK 22320 CAME4，NSK 22322 CAME4，NSK 22326 CAME4C3，NSK 22330CAME4C3，NSK 22334 CAME4C3，

NSK轴承后置代号含义

（5）套圈形状

K——圆锥孔，锥度1：12。

K30——圆锥孔，锥度1：30。

E——套圈上有切口或油孔。

E4——外圈上带油槽，油孔。

N——外圈外径带止动槽。

NR——外圈外径带止动槽，止动环。

(6) 配合及衬垫

DB——背靠背成对安装。

DF——面对面成对安装。

DT——串联成对安装。

+K——外圈带衬垫。

+L——内圈带衬垫。

+KL——内，外圈带衬垫。

(7) 游隙

C1——向心轴承径向游隙，比C2游隙小。

C2——向心轴承径向游隙，比标准游隙小。

CN (省略) ——向心轴承径向标准游隙。

C3——向心轴承径向游隙，比标准游隙大。

C4——向心轴承径向游隙，比C3游隙大。

C5——向心轴承径向游隙，比C4游隙大。

CC1——圆柱滚子轴承 (不可互换) 径向游隙，比CC2游隙小。

CC2——圆柱滚子轴承 (不可互换) 径向游隙，比标准游隙小。

CC——圆柱滚子轴承 (不可互换) 径向标准游隙。

CC3——圆柱滚子轴承 (不可互换) 径向游隙，比标准游隙大。

CC4——圆柱滚子轴承 (不可互换) 径向游隙，比CC3游隙大。

CC5——圆柱滚子轴承 (不可互换) 径向游隙，比CC4游隙大。

MC1——小型，微型球轴承径向游隙，比MC2游隙小。

MC2——小型，微型球轴承径向游隙，比MC3游隙小。

MC3——小型，微型球轴承径向游隙标准游隙。

MC4——小型，微型球轴承径向游隙，比MC3游隙大。

MC5——小型，微型球轴承径向游隙，比MC4游隙大。

MC6——小型，微型球轴承径向游隙，比MC5游隙大。

CM——电机用深沟球轴承，圆柱滚子轴承的径向游隙。

CT——电机用圆柱滚子轴承的径向游隙。

(8) 公差等级

P0 (省略) ——公差等级符合JIS标准规定的0级。

P6——公差等级符合JIS标准规定的6级。

P6X——公差等级符合JIS标准规定的6X级。

P5——公差等级符合JIS标准规定的5级。

P4——公差等级符合JIS标准规定的4级。

P2——公差等级符合JIS标准规定的2级。

(9) 特殊规格

X26——使用温度限制在150摄氏度以下。

X28——使用温度限制在200摄氏度以下。

X29——使用温度限制在250摄氏度以下。

S11——调心滚子轴承，使用温度限制在200摄氏度以下。

无锡科瑞棋传动机械有限公司授权代理销售NSK配对单列圆锥滚子轴承，，，价格合理，欢迎来电询价。常备型号：

NSK HR31320 JDF+KRCA， NSK HR31322 JDF+KRCA， NSK HR31324 JDF+KRCA， NSK HR31326 JDF+KRCA， NSK HR31328 JDF+KRCA， NSK HR31330 JDF+KRCA

NSK轴承后置代号含义

(1) 内部结构

A——内部设计与标准不同的轴承。

A——角接触球轴承，接触角为30度。

A5——角接触球轴承，接触角为25度。

B——角接触球轴承，接触角为40度。

C——角接触球轴承，接触角为15度。

C——圆锥滚子轴承，接触角为20度。

D——圆锥滚子轴承，接触角为28度。

C, CA (带黄铜实体保持架), CD (带冲压保持架)——高负载调心滚子轴承。

E——高负载圆柱滚子轴承。

H——高负载推力调心滚子轴承。

J——圆锥滚子轴承的外圈滚道的小端径，角度，外圈宽度与ISO规定一致。

(2) 材料

g——套圈，滚动体为渗碳钢。

H——套圈，滚动体为不锈钢。

(3) 保持架

M——铜合金实体保持架。

T——合成树脂保持架。

W——冲压保持架。

V——无保持架。

(4) 密封圈，防尘盖

Z, ZS——一面带钢板防尘盖。

ZZ, ZZS——两面带钢板防尘盖。

D, DU——一面带接触式橡胶密封圈。

DD, DDU——两面带接触式橡胶密封圈。

V——一面带非接触式橡胶密封圈。

VV——两面带非接触式橡胶密封圈。

图片仅供参考，详细型号请咨询我们，更多型号请访问我们的网址 或致电我们了解

无锡科瑞棋传动机械有限公司本着交货及时的优势，提供现货NSK单列圆锥滚子轴承，所售商品均可提供原版原产地证明和质保证书。欢迎来电询价。

公司常备型号：

51208(609)

52207(301)

6007

6009Z

6207Z

6009ZZCM

6211ZZCM

6210ZZCM

6205-16VVNR

UCFC205D1

6207ZZCM

6008DDVCAA

7308AW

6206ZZCM

nsk轴承润滑：

油浴光滑是NSK轴承中普通的光滑方式，31322 JDF+KRCA现货销售，适于低、中速轴承的光滑。将NSK轴承一局部浸在油槽中，光滑油由旋转的轴承零件带起，而后再流回油槽油面应稍低于底滚动体的中央。

滴油光滑适于须要定量供给光滑油得NSK轴承部件，滴油量个别每3-8秒一滴为宜，过多的油量将引起轴承温度。

用油泵将过滤的油保送到NSK轴承部件中，通过轴承后的光滑油再过滤冷却后运用。因为循环油可带走肯定的热量，使轴承降温，故此法实用于转速较高的轴承部件。

用枯燥的收缩空气经喷雾器与光滑油混杂造成油雾，NSK轴承中，气流可有效地使轴承降温并能避免杂

质侵入。此法适于高速、低温轴承部件的光滑。

用油泵将低压油经喷嘴射到NSK轴承中，射入轴承中的油经轴承另一端流入油槽。在轴承高速旋转时，滚动体和维持架也以相称高的旋转速度使四周空气造成气流，用个别光滑方式很难将光滑油送到轴承中，这时必需用低压的方式将光滑油喷至轴承中，喷嘴的地位应放在内圈和维持架中央之间。

NSK轴承维护

2．NSK轴承的润滑剂的质量。

很多后期发现NSK轴承寿命过短，发现除了其他因素正常外，殊不知润滑剂的质量也直接影响到。关于NSK轴承润滑剂的检查方法为：沾上点点润滑剂在两指之间摩擦，若有污染物存在，是可感觉出来的；或在手背上涂一薄层润滑剂，然后进行封光检查。然后就是更换NSK轴承的润滑剂了。注意：机油在使用前先经过滤。而使用滑脂润滑的NSK轴承在更换滑脂时，所使用的乔除器应避免带有棉质物接角到NSK轴承的任一部位。因为这些残留的纤维可能楔入于滚动件之间并且造成损坏，尤其是小轴承的应用更需注意此问题。

22324 CAME4供应-科瑞棋传动(诚信商家)由无锡科瑞棋传动机械有限公司提供。无锡科瑞棋传动机械有限公司为客户提供“轴承,通用轴承,SKF轴承,FAG轴承,NSK轴承,”等业务，公司拥有“轴承,通用轴承,SKF轴承,FAG轴承,NSK轴承,”等品牌，专注于轴承附属件等行业。，在无锡市新吴区金城东路493号浩展大厦406的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：沈总。