

特种砂浆 上海特种砂浆 苏州市伟豪保温材料

产品名称	特种砂浆 上海特种砂浆 苏州市伟豪保温材料
公司名称	苏州市伟豪保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区北桥街道聚峰路8号
联系电话	18901548498 18901548498

产品详情

特点编辑与砌筑砂浆相比，抹面砂浆具有以下特点：抹面层不承受荷载；抹面层与基底层要有足够的粘结强度，使其在施工中或长期自重和环境作用下不脱落、不开裂；抹面层多为薄层，并分层涂抹，面层要求平整、光洁、细致、美观；多用于干燥环境，大面积暴露在空气中。作用编辑抹面砂浆常分两层或三层进行施工：（1）底层砂浆的作用是使砂浆与基层能牢固地粘结，应有良好的保水性。（2）中层主要是为了找平，有时可省去不做。（3）面层主要为了获得平整、光洁地表面效果。

防水砂浆的防渗效果在很大程度上取决于施工质量，特种砂浆生产设备，因此施工时要严格控制原材料质量和配合比。防水砂浆层一般分四层或五层施工，特种砂浆批发厂家，每层厚约5mm，上海特种砂浆，每层在初凝前压实一遍，后一层要进行压光。抹完后要加强养护，防水过快造成干裂。总之刚性防水必须保证砂浆的密实性，对施工操作要求高，否则难以获得理想的防水效果。常用的防水剂有氯化物金属盐类防水剂、水玻璃类防水剂和金属皂类防水剂等。配合比编辑各种抹面砂浆配合比参考表材料配合比（体积比）应用范围石灰：砂1:2~1:4用于砖石墙表面石灰：黏土：砂1:1:4~1:1:8用于干燥环境的墙表面石灰：石膏：砂1:0.6:2~1:1:3用于不潮湿房间的墙及天花板石灰：水泥：砂1:0.5:4:5~1:1:5用于檐口、勒脚、女儿墙外脚以及比较防潮的部位水泥：砂1:3~1:2.5用于浴室、潮湿车间等墙裙、勒脚或地面基层水泥：砂1:2~1:1.5用于地面、天棚或墙面面层水泥：石膏：砂：锯末1:1:3:5用于吸声粉刷水泥：白石子1:2~1:1用于水磨石（打底用1:2.5水泥砂浆）特种砂浆价格-上海特种砂浆-苏州市伟豪保温材料(查看)由苏州市伟豪保温材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州市伟豪保温材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!