

超快速冷热冲击试验机公司 天一瑞合仪器设备

产品名称	超快速冷热冲击试验机公司 天一瑞合仪器设备
公司名称	江苏天一瑞合仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号
联系电话	18762942613 18762942613

产品详情

盐雾试验主要用于以下几个方面：1、考核测试材料及其防护层的抗盐雾腐蚀能力；2、评估针对同样的产品，用不同的工艺制造方法其抗盐雾腐蚀的能力的差异性；3、针对不同的防护涂层工艺，超快速冷热冲击试验机厂家，其抗盐雾腐蚀能力的高低；4、考核和比较不同厂家生产的同类产品的抗盐雾腐蚀能力的高低；5、研究由于金属组合的因素而增大的电化学腐蚀的发生可能性；

冷热冲击试验箱工作原理

三箱式

内置预冷区、预热区、试验区三个部分，三个区分别独立，三个箱体间通过风门切换不需移动试验产品，冲击常温时，通过鼓风机，把环境温度导入试验空间，超快速冷热冲击试验机，排除试验空间热量或冷量，同时高低温槽风门关闭；冲击低温时，高温和常温槽风门关闭，低温槽与试验箱相通，瞬间把预存冷量导入试验箱；冲击高温时，低温和常温槽风门关闭，高温槽与试验箱相通，瞬间把预存热量导入试验箱。从而达到温度快速交变的目的。

冷热冲击试验箱工作原理

两箱式试验箱通过机组的加热系统和制冷系统，分别产生一个高温环境（60 ~200 ）和一个低温环境（-10 ~-80 ），根据温度冲击试验的相关要求，将被试验品放入指定温室的载物篮内，待两温室达到预设温度且稳定时，通过传动机构牵动载物篮，实现篮内被测元件在高低温室间的移动。移动过程中高低温室相通，超快速冷热冲击试验机公司，被测元件也由高温或低温状态进入另一温室，所以会有大量冷热负荷带入，机组要通过制冷系统或加热系统迅速恢复到各温室预定温度。当被测元件所在温室温度长时间保持稳定后，再经过传动机构将载物篮反向牵动，把被测元件带回原温室，同样须迅速恢复到预定温度，当温度再次长时间稳定后，再重复上述操作，完成多次温度循环冲击试验。

超快速冷热冲击试验机公司-天一瑞合仪器设备由江苏天一瑞合仪器设备有限公司提供。“超快速冷热冲击试验机,恒温恒湿试验箱,高低温交变湿热试验箱”选择江苏天一瑞合仪器设备有限公司,公司位于:江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号,多年来,天一瑞合坚持为客户提供好的服务,联系人:刘湘泉。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。天一瑞合期待成为您的长期合作伙伴!