

泛恩散热器

产品名称	泛恩散热器
公司名称	杭州日新人工环境工程有限公司
价格	1.00/片
规格参数	
公司地址	杭州市花园岗街168号易构大厦2-1506
联系电话	13516801191

产品详情

泛恩散热器的全部材料为 316 号不锈钢, 由多根外径为 12mm 的水平不锈钢管与 2 根 30mm × 30mm 的垂直不锈钢方管焊接制成。森德泛恩系列是一种具有超级防腐性能的森德图格外形的细管型散热器, 因此具有森德图格系列散热器的所有优点, 加上其卓越的防腐性能, 不再受普通钢制散热器使用条件的约束, 可以用常见的各种热水来进行采暖。散热器有三个接口即进水接口 1/2", 回水接口 1/2" 和放气阀接口 1/4"。标准配置带安装配件, 表面为拉丝处理后的不锈钢本色 产品特点: 超级防腐性能 工艺精细、美观大方 不锈钢的高贵和豪华性 表面: 不锈钢本色(拉丝) 允许工作压力: 1.2bar 允许工作温度: 120 接口尺寸(内螺纹): DN15 (1/2") 接口中心距: 散热器宽度 L - 30mm 散热器尺寸: 宽 350/500/600mm, 高 840/1192/1467/1714mm

应用范围广: 各种采暖系统(包括无压炉系统), 地下温泉, 工厂的冷却水, 各种热水器的及集中供应的生活热水(通常与供水系统的循环管连接)等等