

## 北京台式崩解仪 天津市瑞斯德 台式崩解仪

产品名称	北京台式崩解仪 天津市瑞斯德 台式崩解仪
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

### 产品详情

智能崩解仪性能特点：

左、右两组吊篮，可分别立进行崩解试验。

仪器自动预置温度为三十七度，并可随时重新设定预置温度。

预置时间到时，吊篮可停在高位置，便于装取吊篮及烧杯。

仪器自动设定预置时间为15分钟，也可重新设定。

具有温度修正和温度超限报警自动保护功能。

仪器自动设定吊篮升降时间为15分钟，也可任意重新设定。

仪器具有监控水浴温度过热报警和自动保护功能。

采用单片机为的计算机控制技术，智能化控制水浴温度、工作时间两个性能参数。

仪器自动控制水浴温度为三十七度，高精度数字电子传感器，台式崩解仪价格，无需校准即可保证水浴温度的高精度和高准确度。

崩解时限测定仪采用的设计理念和制造技术，外形流畅美观，结构紧凑稳固，秉承高度可靠、简便的操作性等特点。同时具备"运行平稳""能耗低"的特性。

崩解时限测定仪的正常工作过程：

1、插上电源，然后按电源开关接通电源，电源指示灯亮，仪器启动。2、时间预置 仪器开机后，台式崩解仪多少钱，系统处于初始状态，自动定时系统自动预置为15秒，时间数码管显示窗显示时间数值为015。假如需要改变预置时间数值，则可以按一下时间键，预置时间数值变为20；连续按时间键，则预置时间数值连续改变，时间数码管显示窗显示时间数值同时相应改变。时间预置范围为5～120分。

若温度显示窗显示闪烁的“LLL”并伴有持续的蜂鸣器报警声，请检查：

A温度传感器插头或加热器引线插头是否插好；温度传感器是否插入水槽中水面以下；

B水槽中水温是否太低(