北京台式崩解仪 天津市瑞斯德 台式崩解仪

产品名称	北京台式崩解仪 天津市瑞斯德 台式崩解仪
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

产品详情

智能崩解仪性能特点:

左、右两组吊篮,可分别立进行崩解试验。

仪器自动预置温度为三十七度,并可随时重新设定预置温度。

预置时间到时,吊篮可停在高位置,便于装取吊篮及烧杯。

仪器自动设定预置时间为15分钟,也可重新设定。

具有温度修正和温度超限报警自动保护功能。

仪器自动设定吊篮升降时间为15分钟,也可任意重新设定。

仪器具有监控水浴温度过热报警和自动保护功能。

采用单片机为的计算机控制技术,智能化控制水浴温度、工作时间两个性能参数。

仪器自动控制水浴温度为三十七度,高精度数字电子传感器,台式崩解仪价格,无需校准即可保证水浴温度的高精度和高准确度。

崩解时限测定仪采用的设计理念和制造技术,外形流畅美观,结构紧凑稳固,秉承高度可靠、简便的操作性等特点。同时具备"运行平稳""能耗低"的特性。 崩解时限测定仪的正常工作过程:

1、插上电源,然后按电源开关接通电源,电源指示灯亮,仪器启动。 2、时间预置仪器开机后,台式崩解仪多少钱,系统处于初始状态,自动定时系统自动预置为15秒,时间数码管显示窗显示时间数值为015。假如需要改变预置时间数值,则可以按一下时间键,预置时间数值变为20;连续按时间键,则预置时间数值连续改变,时间数码管显示窗显示时间数值同时相应改变。时间预置范围为5~120分。

若温度显示窗显示闪烁的"LLL"并伴有持续的蜂鸣器报警声,请检查:

A温度传感器插头或加热器引线插头是否插好;温度传感器是否插入水槽中水面以下;

B水槽中水温是否太低(