

俊宝散热器

产品名称	俊宝散热器
公司名称	杭州日新人工环境工程有限公司
价格	1.00/片
规格参数	
公司地址	杭州市花园岗街168号易构大厦2-1506
联系电话	13516801191

产品详情

森德俊宝系列散热器材料为优质低碳钢,由多根50mmx25mmx1.5mm的椭圆管与2个端头焊接制成。散热器焊接组装后内腔经过除油、除锈、磷化、涂敷有机防腐材料和烘干处理,外表面经清洗后再电泳上底漆和喷塑。散热器内防腐材料为有机材料,具有较强的防腐能力。采用整体端头,水流通畅,克服了搭接焊散热器由于通孔小的一些弊病。俊宝散热器外形延续了德系产品风格,稳重、美观、大方。俊宝系列散热器只适用于闭式热水采暖系统,要求采暖系统符合国标GBJ19-87 / 2001版《采暖通风与空气调节设计规范-

采暖部分》规定的钢制散热器使用规范,不适用于蒸汽直供采暖系统。由于外表面带有电泳底漆,抗潮湿的能力强,因此俊宝系列散热器也适合安装在卫生间等潮湿环境。

散热器的高度在300mm和2000mm之间,厚度为80mm。散热器的片距为58mm,

片数在5-48,相当于长度为290mm-2784mm。如需要更大片数时,需要丝接。产品特点:

- 端头(厚度1.8mm)和钢管(厚度1.5mm)由冷轧钢板制成
- 德国成熟的自动电阻焊接
- 内腔有机内防腐涂层
- 外表面电泳底漆加喷塑面漆
- 德系风格,稳重美观大方
- 整体端头,水流通畅,克服了搭接焊散热器小通孔的缺点
- 表面颜色:纯白色RAL9010(喷塑)
- 允许工作压力12 bar
- 允许工作温度 120 °C
- 标准接口:1200/3400,1400/3200,2400/4200:4xDN15(1/2)或4xDN20(3/4)
- 安装附件:4安装挂钩JB-J, 1放气阀, 1盲堵
- 接口中心距:散热器高度 H - 66 mm
- 散热器高度:300 - 2000 mm
- 厚度:80mm
- 片距:58mm
- 应用范围广:符合国标GBJ19-87 / 2001 闭式热水采暖系统.