

茂名英标槽钢CH127尺寸误差

产品名称	茂名英标槽钢CH127尺寸误差
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5440.00/吨
规格参数	用途:机械制造 材质:S355JR/235JR 执行标准:英制标准
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

茂名英标槽钢CH127尺寸误差

GCr15SiMn钢硬度高、耐磨性好、淬透性较好，被广泛应用于生产厚壁轴承套圈、大尺寸滚动体以及工模具。但该钢韧性差，这常常导致恶劣服役环境中轴承的早期失效。细化晶粒既可以提高强度，又可以提高韧性，是实现钢的强韧化*有效的途径之一。本研究通过多次快速循环加热+冷却处理来细化GCr15SiMn钢的组织，从而改善其冲击韧性，提高其使用性能。试验用料取自130mm的GCr15SiMn热轧棒材，其化学成分列于表1。

PFC英标槽钢规格型号米重表 材质：S235/S275/S355/S460 公差执行标准：EN10279:2000 EN10163-3：2004
名称 规格 型号 米重 PFC英标槽钢 PFC100x50x10 型号100x50x5x8.5 米重10.2KG PFC英标槽钢 PFC125x65x15
型号125x65x5.5x9.5 米重14.8KG PFC英标槽钢 PFC150x75x18 型号150x75x5.5x10 米重17.9KG PFC英标槽钢
PFC150x90x24 型号150x90x6.5x12 米重23.9KG PFC英标槽钢 PFC180x75x20 型号180x75x6x10.5 米重20.3KG
PFC英标槽钢 PFC180x90x26 型号180x90x6.5x12.5 米重26.1KG PFC英标槽钢 PFC200x75x23
型号200x75x6x12.5 米重23.4KG PFC英标槽钢 PFC200x90x30 型号200x90x7x14 米重29.7KG

PFC英标槽钢 PFC230x75x26 型号230x75x6.5x12.5 米重25.7KG PFC英标槽钢 PFC230x90x32
型号230x90x7.5x14 米重32.2KG PFC英标槽钢 PFC260x75x28 型号260x75x7x12 米重27.6KG PFC英标槽钢
PFC260x90x35 型号260x90x8x14 米重34.8KG PFC英标槽钢 PFC300x90x41 型号300x90x9x15.5 米重41.4KG
PFC英标槽钢 PFC300x100x46 型号300x100x9x16.5 米重45.5KG PFC英标槽钢 PFC380x100x54
型号380x100x9.5x17.5 米重54KG PFC英标槽钢 PF430x100x64 型号430x100x11x19 米重64KG

英标型钢：

b.无缝钢管，因其用途不同而分为如下若干品种：GB/T8162-1999（结构用无缝钢管）。主要用于一般结构和机械结构。其代表材质（牌号）：碳素钢20、45号钢；合金钢Q345Cr、4Cr、2CrMo、3-35CrMo、42CrMo等。GB/T8163-1999（输送流体用无缝钢管）。主要用于工程及大型设备上输送流体管道。代表材质（牌号）为20、Q345等。GB387-1999（低中压锅炉用无缝钢管）。