

# 丽水英标槽钢PFC125船用及桥梁用钢

产品名称	丽水英标槽钢PFC125船用及桥梁用钢
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5440.00/吨
规格参数	用途:机械制造 材质:S355JR/235JR 执行标准:英制标准
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

### 丽水英标槽钢PFC125船用及桥梁用钢

为了生产高强度高韧性H型钢，通过合理的合金设计、理想的热轧条件和热轧后加速冷却来获得细化的贝氏体显微组织至关重要。JFE近期开发了高性能H型钢，如具有优良韧性、焊接性能和抗震性能，用于高层建筑物的520MPa级（抗拉强度）H型钢，以及低温韧性优良的490MPa级H型钢。在特定的热轧条件下实现显微组织细化的合金设计和型钢加速快冷设施，是开发高性能H型钢的关键因素。市场需要H型钢专用的TMCPTMCP就是在热轧过程中，在控制加热温度、轧制温度和压下量的基础上，再实施空冷、控制冷却和加速冷却的技术总称。

PFC英标槽钢规格型号米重表 材质：S235/S275/S355/S460 公差执行标准：EN10279:2000 EN10163-3：2004  
名称 规格 型号 米重 PFC英标槽钢 PFC100x50x10 型号100x50x5x8.5 米重10.2KG PFC英标槽钢 PFC125x65x15  
型号125x65x5.5x9.5 米重14.8KG PFC英标槽钢 PFC150x75x18 型号150x75x5.5x10 米重17.9KG PFC英标槽钢  
PFC150x90x24 型号150x90x6.5x12 米重23.9KG PFC英标槽钢 PFC180x75x20 型号180x75x6x10.5 米重20.3KG  
PFC英标槽钢 PFC180x90x26 型号180x90x6.5x12.5 米重26.1KG PFC英标槽钢 PFC200x75x23  
型号200x75x6x12.5 米重23.4KG PFC英标槽钢 PFC200x90x30 型号200x90x7x14 米重29.7KG

PFC英标槽钢 PFC230x75x26 型号230x75x6.5x12.5 米重25.7KG PFC英标槽钢 PFC230x90x32  
型号230x90x7.5x14 米重32.2KG PFC英标槽钢 PFC260x75x28 型号260x75x7x12 米重27.6KG PFC英标槽钢  
PFC260x90x35 型号260x90x8x14 米重34.8KG PFC英标槽钢 PFC300x90x41 型号300x90x9x15.5 米重41.4KG  
PFC英标槽钢 PFC300x100x46 型号300x100x9x16.5 米重45.5KG PFC英标槽钢 PFC380x100x54  
型号380x100x9.5x17.5 米重54KG PFC英标槽钢 PF430x100x64 型号430x100x11x19 米重64KG

英标型钢：

二金属热处理的工艺热处理工艺一般包括加热、保温、冷却三个过程，有时只有加热和冷却两个过程。这些过程互相衔接，不可间断。加热是热处理的重要步骤之一。金属热处理的加热方法很多，\*早是采用木炭和煤作为热源，进而应用液体和气体燃料。电的应用使加热易于控制，且无环境污染。利用这些热源可以直接加热，也可以通过熔融的盐或金属，以至浮动粒子进行间接加热。金属加热时，工件暴露在空气中，常常发生氧化、脱碳(即钢铁零件表面碳含量降低)，这对于热处理后零件的表面性能有很不利的影响。