

# 西双版纳英标槽钢PFC180\*75公差精度

产品名称	西双版纳英标槽钢PFC180*75公差精度
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5440.00/吨
规格参数	用途:机械制造 材质:S355JR/235JR 执行标准:英制标准
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

### 西双版纳英标槽钢PFC180\*75公差精度

Mo含量也能降低钢的热疲劳抗力,但如以Mo代W,则在获得相同的热强性的条件下具有较高的抗热疲劳能力。这是目前国内一般压铸模已用含Mo的H11的H13(4G5MoV1Si)替代3G2W8V。但如考虑模具在高温下的热强性和抗变形能力,则3G2W8V优于H13或H11。一些高温下工作的锻模和精模仍用3G2W8V。实际应用中的热作模具钢不可能既具有较高的热强性和耐磨性,同时又具备较高的断裂抗力及抗热疲劳能力,然而有些钢可通过不同的热处理工艺分别使它具有不同的特性。

PFC英标槽钢规格型号米重表 材质：S235/S275/S355/S460 公差执行标准：EN10279:2000 EN10163-3：2004  
名称 规格 型号 米重 PFC英标槽钢 PFC100x50x10 型号100x50x5x8.5 米重10.2KG PFC英标槽钢 PFC125x65x15  
型号125x65x5.5x9.5 米重14.8KG PFC英标槽钢 PFC150x75x18 型号150x75x5.5x10 米重17.9KG PFC英标槽钢  
PFC150x90x24 型号150x90x6.5x12 米重23.9KG PFC英标槽钢 PFC180x75x20 型号180x75x6x10.5 米重20.3KG  
PFC英标槽钢 PFC180x90x26 型号180x90x6.5x12.5 米重26.1KG PFC英标槽钢 PFC200x75x23  
型号200x75x6x12.5 米重23.4KG PFC英标槽钢 PFC200x90x30 型号200x90x7x14 米重29.7KG

PFC英标槽钢 PFC230x75x26 型号230x75x6.5x12.5 米重25.7KG PFC英标槽钢 PFC230x90x32  
型号230x90x7.5x14 米重32.2KG PFC英标槽钢 PFC260x75x28 型号260x75x7x12 米重27.6KG PFC英标槽钢  
PFC260x90x35 型号260x90x8x14 米重34.8KG PFC英标槽钢 PFC300x90x41 型号300x90x9x15.5 米重41.4KG  
PFC英标槽钢 PFC300x100x46 型号300x100x9x16.5 米重45.5KG PFC英标槽钢 PFC380x100x54  
型号380x100x9.5x17.5 米重54KG PFC英标槽钢 PF430x100x64 型号430x100x11x19 米重64KG

英标型钢：

上述设备有单一运用的，也有合作运用的：单一圆锥选矿机首要用于规划大或原矿中重矿藏含量高的粗选厂；大都厂选用以圆锥选矿机粗选，螺旋选矿机再精选；一些规划较小的选矿厂，往往选用单一的螺旋选矿机粗选。精选钛、锆砂矿多系含有几种有价矿藏的归纳性矿床，精选的意图是将粗精矿中有收回价值的矿藏进行有用的别离及提纯，到达各自的精矿质量要求，使之成为产品精矿。精选厂一般建成固定式。粗精矿选用轿车、火车或管道运送等方法运输到精选厂处理。