

# 濮阳英标槽钢CH152\*89金属加工件常用

产品名称	濮阳英标槽钢CH152*89金属加工件常用
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5460.00/吨
规格参数	用途:机械制造 材质:S355JR/235JR 执行标准:英制标准
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

### 濮阳英标槽钢CH152\*89金属加工件常用

产品介绍：独特独立凸轮轴设计,独立输出控制量计量，输出量可随意调整抗化学腐蚀性强经济、实用金属加强隔膜，寿命长【编辑总结】了解各种计量泵的不同特点和性能，我们\*后为您总结出选购计量泵的过程中几点注意事项，希望能在实际选购中给您提个醒。确定计量泵的耐腐蚀性：腐蚀就是化工设备\*头痛的危害之一，稍有不慎，轻则损坏设备，重则造成事故甚至引发灾难。据有关统计，化工设备的破坏约有6%是由于腐蚀引起的，因此在计量泵选型时首先要注意选材的科学性。

PFC英标槽钢规格型号米重表 材质：S235/S275/S355/S460 公差执行标准：EN10279:2000 EN10163-3：2004  
名称 规格 型号 米重 PFC英标槽钢 PFC100x50x10 型号100x50x5x8.5 米重10.2KG PFC英标槽钢 PFC125x65x15  
型号125x65x5.5x9.5 米重14.8KG PFC英标槽钢 PFC150x75x18 型号150x75x5.5x10 米重17.9KG PFC英标槽钢  
PFC150x90x24 型号150x90x6.5x12 米重23.9KG PFC英标槽钢 PFC180x75x20 型号180x75x6x10.5 米重20.3KG  
PFC英标槽钢 PFC180x90x26 型号180x90x6.5x12.5 米重26.1KG PFC英标槽钢 PFC200x75x23  
型号200x75x6x12.5 米重23.4KG PFC英标槽钢 PFC200x90x30 型号200x90x7x14 米重29.7KG

PFC英标槽钢 PFC230x75x26 型号230x75x6.5x12.5 米重25.7KG PFC英标槽钢 PFC230x90x32  
型号230x90x7.5x14 米重32.2KG PFC英标槽钢 PFC260x75x28 型号260x75x7x12 米重27.6KG PFC英标槽钢  
PFC260x90x35 型号260x90x8x14 米重34.8KG PFC英标槽钢 PFC300x90x41 型号300x90x9x15.5 米重41.4KG  
PFC英标槽钢 PFC300x100x46 型号300x100x9x16.5 米重45.5KG PFC英标槽钢 PFC380x100x54  
型号380x100x9.5x17.5 米重54KG PFC英标槽钢 PF430x100x64 型号430x100x11x19 米重64KG

英标型钢：

与氮亲和力强的元素从强到弱依次为TZr、V、N<sub>Cr</sub>、Mn等。即如果合金元素与氮的亲和力强，氮在钢液中的活泼程度下降，氮的活度减小，氮含量增加。脱碳保铬期在主枪氮气流量10Nm<sup>3</sup>/min情况下搅拌钢液，氧化终点的氮含量能达到0.135%。AOD炉预还原期间氮气流量增大到14Nm<sup>3</sup>/min，扒渣时氮含量可以增大到0.37%左右。AOD精炼期间，随着钢水温度的下降，仍然采用14Nm<sup>3</sup>/min的氮气流量搅拌钢液，出钢前氮含量可控制在0.455% ~ 0.475%之间。