

相城区汽车饰品毛皮阻燃性能检测

产品名称	相城区汽车饰品毛皮阻燃性能检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试标准:QB/T 2973-2008 检测类型:第三方检测 测试能力:高效精准
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

试验背景

毛皮经过阻燃处理，可以具有良好的阻燃性能，能满足严格的阻燃要求毛皮燃烧的条件毛皮燃烧须具备以下三个条件：第一、外界的热量传递给毛被；第二、毛皮熔融裂解或分解产生可燃的气体；第三、裂解产物与空气中的氧混合后产生动力学反应。所谓阻燃就是阻止以上一个或多个条件，达到阻燃目的。毛皮阻燃性能试验可测定各种毛皮的阻燃性能。

试验范围

1、按照原料皮类别分类的有羊毛皮、兔毛皮、水貂毛皮等；2、按照用途分类的有服饰用毛皮、鞋靴用毛皮、家居用品毛皮、汽车饰品毛皮、玩具用毛皮等。

试验方法

用规定方法对试样进行预处理，用标准火源进行表面燃烧试验，根据燃烧结果判定样品的阻燃性能。1) 单张样品测试，4个试样中至少有3个试样固定框圆孔边缘与试样烧焦区边缘的*短距离大于等于2.54cm，则判该样品阻燃性合格。2) 批量样品测试，8个试样中至少有7个试样固定框圆孔边缘与试样烧焦区边缘的*短距离大于等于2.54cm，则判该批产品阻燃性合格。

试验标准

QB/T 2973-2008 毛皮 物理和机械试验 阻燃性能的测定美国消费品安全法规 PART 1631 STANDARD FOR THE SUFACEFLAMMABILITY OF SMALL CARPETS AND RUGS FF 2-70