

# 卧式车床CW6163B , 6180B , 6194B

产品名称	卧式车床CW6163B , 6180B , 6194B
公司名称	武汉中机机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江岸区胜利街128号
联系电话	86-02782817701 13807196994

## 产品详情

### 卧式车床CW6163B/6180B/6194B

#### 产品介绍：

卧式车床系列主要适用于车削内外圆柱面、圆锥面、及其它旋转零件，可加工各种公制、英制、模数和径节螺纹，并能拉削油沟和键槽。本系列车床主要有以下特点：

1.床身侧壁采用双筋板，内筋形状采用箱型组合结构，机床高于一般车床，精度稳定，能进行强力切削。  
 2.溜板设有快移结构，用单手柄形象化操纵。  
 3.床鞍导轨采用贴结“TSF”软带耐磨材料。  
 4.根据用户需要，小刀架可增加自动走刀，可用上刀架单独激动车削圆锥面，还可以用上刀架与纵向进给配合车削长圆锥面。

项目	单位	CW6163B CW6263B	CW6180B CW6280B	CW6194B CW6294B
床身上最大回转直径	mm	630	800	940
刀架上最大回转直径	mm	350	520	660
最大工件长度	mm	750/1000/1500/2000/3000/ 4000/5000/6000/7000/8000 /9000 /10000	750/1000/1500/2000/3000/4 000/5000/6000/7000/8000/9 000 /10000	750/1000/1500/2000/3 000/5000/6000/7000/800 0 10000
最大车削长度	mm	600/850/1350/1850/2850/3 850/4850/5850/6850/7885/ /10000	600/850/1350/1850/2850/38 50/4850/5850/6850/7885/88 50	600/850/1350/1850/28 50/4850/5850/6850/7885/ /10000

		8850	50/9850	850
		/9850		
床鞍处最大回转直径	mm	830	1000	1140
床鞍有效宽度	mm	300	300	300
床身导轨宽度	mm	550	550	550
主轴端部代号		C11	C11	C11
主轴通孔直径	mm	100	100	100
主轴前端锥孔		1:20/120	1:20/120	1:20/120
主轴转速范围	r/min	7.5-1000	6-800	6-800
主轴转速级数		18	18	18
纵横向进给量种数范围	r/min	64;0.1-24.32	64;0.1-24.32	64;0.1-24.32
横纵向进给量比		1.0/2.0	1.0/2.0	1.0/2.0
丝杠螺距	mm	12	12	12
公制螺纹种数范围	mm	50;1-240	50;1-240	50;1-240
英制螺纹种数范围		26;14-1(牙/寸)	26;14-1(牙/寸)	26;14-1(牙/寸)
模数螺纹种数范围	mm	53 ; 0.5-120	53 ; 0.5-120	53 ; 0.5-120
径节螺纹种数范围		24 ; 28-1(牙/寸)	24 ; 28-1(牙/寸)	24 ; 28-1(牙/寸)
溜板快移速度	mm/min	4000	4000	4000
下刀架最大横向行程	mm	440	540	570
上刀架最大行程	mm	200 (小刀架自动走刀130)	200	200
刀杆截面	mm	32	32	32
尾座套筒直径	mm	100	100	100
尾座套筒行程	mm	250	250	250
尾座套筒锥孔		Morse 5	Morse 5	Morse 5
主电机功率	kw	11	11	11

机床质量	kg	3200/3400/3700/4200/4700 /58006800/7800/8800/9800 /10800/11800	3400/3600/3900/4400/4900/ 6000/7000/8000/9000/10000 /11000/12000	3900/4100/4400/4900/ 00/7500/8500/9500/10 00/12500
机床长度	mm	2958/3275/3725/4225/5225 /6275/7355/8355/9275/112 75/12275	2958/3275/3725/4225/5225/ 6275/7355/8355/9275/11275 /12275	2958/3275/3725/4225/ 75/7355/8355/9275/11 75
机床宽度	mm	1393	1473	1430
机床高度	mm	1537	1622	1690