

立式钻床Z系列

产品名称	立式钻床Z系列
公司名称	武汉中机机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江岸区胜利街128号
联系电话	86-02782817701 13807196994

产品详情

立式钻床Z系列

用途及性能：方柱立式钻床，是万能性通用机床。本机床可用于钻孔、铰孔、镗、端面、钻沉头孔、镗孔、攻丝等作业。主轴攻丝自动反转以及微动进给，用于盲孔和定深孔极为方便。本机床效率高、刚性好、精度高、噪音低、变速范围广、操作集中、外形新颖、使用维修方便。

Z5163B、Z5180B底座带工作台，卸下工作台可加工高体零件。Z5140B具有加强主轴，可直接镗孔，主传动置入离心式摩擦离合器，减少换向冲击，实现扭矩过载保护，机床具有顶杆退刀机构。Z5625.2A、Z5625.3A、Z5625.4A三种排式立式钻床，是立钻的变型产品。本机床通用Z5125A基型立钻主轴箱，机床总体高度低，刚性好。适用于中小型工件的成批生产和大批量流水作业的生产。

主要技术参数	单位	Z5125A	Z5132A	Z5140B	Z5140A	Z5150A	Z5163B
最大钻孔直径	mm	25	32	40	40	50	63
最大进给抗力	N	9000	9000	16000	16000	16000	30000
主轴允许的最大扭转力矩	N.m	160	160	350	350	350	800
主电动机功率	kw	2.2	2.2	3	3	3	5.5
主轴中心线至导轨	mm	280	280	335	335	335	375

面距离							
主轴行程	mm	200	200	240	250	250	250
主轴锥孔	no	3	4	4	4	5	5
主轴箱行程（手动）	mm	200	200	200	200	200	250
主轴转速范围(级)	r/min	50-2000/9	50-2000/9	31.5-1400/12	31.5-1400/12	31.5-1400/12	40-570/9
进给量（级）	mm/rev	0.056-1.8/9	0.056-1.8/9	0.056-1.80/9	0.056-1.8/9	0.056-1.8/9	0.11-0.78/6
工作台最大行程	mm	310	310	300	300	300	300
工作台最大工作面积	mm	550 × 400	550x400	560 × 480	560 × 480	560x480	650*550
主轴端面至工作台最大距离	mm	745	710	800	750	750	850-1280
机床外形尺寸（长 × 宽 × 高）	mm	980*807*2340	98x80.7x234	1090 × 905 × 2530	1090 × 905 × 2530	109x90.5x253.5	986*1470*2797
机床净重/毛重	T	0.95/1.3	950/1800	1250/1700	1250/2050	1250/2050	2.6/3.2
包装箱尺寸（长 × 宽 × 高）	cm	100*119*237	242x108x132	266 × 112 × 144	266 × 112 × 144	266x112x144	285*111*194