

工业可燃气体报警器销售

产品名称	工业可燃气体报警器销售
公司名称	重庆旭欧科技有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:成都汉生 型号:XO-BT1803 生产单位:成都汉生伟业科技有限公司
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路126号附1-5-2号
联系电话	13062333311 13062333311

产品详情

德阳、什邡、广汉工业可燃气体报警器销售

生产单位：成都汉生伟业科技有限公司

公司网站：www.cd1718.com

XO-BT1803工业智能气体探测器

产品特点 探测器外壳采用加厚防爆铝合金外壳，保证产品在各种工业防爆环境中长期稳定的工作。

探测半径：距离<5米。

淹没保护：智能超量程保护电路。

采用嵌入式技术和高灵敏度抗毒型气体传感器，保持恒定的报警灵敏度。ABUS总线技术，电源及总线无极性设计，具备完善的自我保护功能。

主体材质：铸铝

探测器重量：1.5Kg

尺寸：190mm × 140mm × 90mm

技术参数：

检测原理：催化原理/电化学原理/PID技术

检测气体：可燃气体，有毒气体，有害气体

采样方式：扩散型

工作电压：工作电压

功耗：1.5W (DC24V)

电气接口：G1/2"螺纹(内)

防爆标志：Exd II CT6 Gb

防护等级：IP66

通信方式：ABUS四总线/二总线制、4~20mA分线制、485总线制

输出方式：1组无源开关量输出，可关联低限或高限报警；分线制有2组无源开关量输出

显示方式：2.1寸高亮彩色LED显示屏，4位8段数字+图形显示

低限报警值：25%LEL (出厂设定值)

高限报警值：50%LEL (出厂设定值)

通信距离：1000m(RVSP1.5mm)

操作方式：红外遥控，距离<8米

工作温湿度：-40 ~ +70 ， 93%RH

淹没保护：智能超量程保护电路