

佛山市柴油十六烷值检测,国六柴油污染度测试公司

产品名称	佛山市柴油十六烷值检测,国六柴油污染度测试公司
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司材料检测部
价格	.00/件
规格参数	检测范围:全国各地 检测标准:国标 检测方式:上门采样/邮寄样品
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	13928673434 13928673434

产品详情

柴油是压燃式发动(柴油机)的燃料，也是消耗量较大的油品之一。像汽油一样，柴油也有若干牌号。由于柴油的低温性能与使用性能较为密切，所以国产柴油的牌号都用凝点来表示。所谓凝点是指油品在特定条件下至推动流动性的温度。例如，-10号柴油表示其凝点为-10℃，10号柴油表示其凝点为10℃。其余类推。这样，便可以根据地域和季节的气温不同来加以选用。我国生产的柴油分为轻柴油、重柴油和农用柴油。轻柴油用作汽车、拖拉机和各种高速(1000转/分以上)柴油机的燃料。重柴油中、低速(1000转/分以下)柴油机的燃料，一般有10号、20号、30号三个牌号。

检测柴油目的是什么?

柴油质量不达标的话，发动机会容易出现故障，比如汽车行驶中无故熄火、不环保等。如硫含量超标会不环保，可造成设备腐蚀，加速润滑油的老化变质。总污染物超标会导致过滤器阻塞，还有硬件故障之类的。

佛山华谨检测技术服务有限公司是一家集检测、认证于一体的综合实验室，竖内从事石油化工产品检测

，油液监测、各类油品安全检测的检测机构之一。检测能力覆盖电气绝缘油(变压器油)、燃料油、润滑油、润滑脂、柴油、等油品。油品检测时间短，优惠，报告具备CMA及CNAS资质

公司将致力于推动检测行业的规范化、科学化发展，秉承“公正、科学、”的质量方针，以较高的质量和诚信服务客户，以并超越客户需求为宗旨，着眼于客户和社会的期望，竭诚为社会各界提供优质的检测服务。

油品检测实验室检测产品范围：

汽油、煤油、汽油机油、柴油机油、液压油、齿轮油、压缩机油、车用乙醇汽油、车用汽油添加剂、轻柴油、车用柴油、润滑油基础油、石脑油、车用乙醇汽油调和组分油等相关产品。

车用柴油国标规定的项目 / 执行标准：GB 19147-2016

序号 - 检测项目 - 标准方法

- 1、硫含量-SH/T 0689
- 2、密度-GB/T 258
- 3、10%蒸余物残炭-GB/T 17144
- 4、灰分-GB/T 508
- 5、铜片腐蚀(50℃, 3h)-GB/T 5096
- 6、水分-GB/T 260
- 7、机械杂质-GB/T 511
- 8、运动粘度(20℃)-GB/T 265
- 9、凝点-GB/T 510。
- 10、冷滤点-SH/T 0248
- 11、闪点(闭口)-GB/T 261
- 12、十六烷指数-SH/T 0694
- 13、馏程-GB/T 6536

14、密度(20)-ISO 12185

15、肪甲酯-GB/T 23801

16、十六烷值-GB/T 386

17、氧化性-SH/T 0175

18、润滑性-SH/T 0765

19、多环芳烃含量-SH/T 0606

内容来源网络，如有侵权请与我们联系，我们将及时删除。如有错误，请告知我们修改。

柴油检测验收方法：

油车到达用户指定地点，先取样，通过目测观察，油样追求清纯透明，无杂质、无水痕迹、无浮悬物，再参考油温和窗外温度，用密度计测量，如在柴油指标允许范围，并且油样无浓烈刺激气味，则可以认定油品基本合格。