

科华ups电源 YTR3340 三进三出 40KVA 高频在线式 机房备用电源

产品名称	科华ups电源 YTR3340 三进三出 40KVA 高频在线式 机房备用电源
公司名称	上海联宇信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	15721300218 15660749909

产品详情

概述

YTR 系列三进三出UPS 再续经典，立志于打造优性能指标、可靠性高的新一代不间断电源。采用双DSP 处理器高效协同作业，标配开关保护用电安全，高颜值氛围彩灯，带载能力强，整机性能优越，安全可靠，能为客户提供纯净、稳定的不间断交流电源。

功率段

输入电压范围 (Vac) : L-N:80~275输入频率范围 (Hz) :
40~70供电制式 : 三相四线+PE输出电压 (Vac) : L-N:220/230/240 ± 1% (默认220)

功能特点

宽范围电网环境适应性

宽电压和频率输入范围，适应不同使用环境，轻松应对恶劣用电环境
自适应，时刻感应电网频率，智能免设置
市电优先，避免频繁市电 / 电池切换，延长蓄电池工作寿命

全数字控制技术 采用双DSP 处理器高效协同作业，数据处理**迅速
具备快速的故障自我诊断和处理能力，自我保护功能完善，可靠性更高
提升控制电路集成度，优化电路设计，提高抗干扰能力，性能更加稳定

卓越性能 优异指标 输入功率因数>0.99，输入电流谐波<3%，消除对电网污染
效率高达96%，提高电能利用率，有效避免额外能量损失，降低耗能费用
输出功率因数1.0，超强带载能力

散热黑科技 高效制冷 独立风道设计，冷热分离，热源集中散热，散热效率高
全方位温度检测，智能调节风机转速，延长风机使用寿命
降低整机噪音，为客户营造绿色舒适的工作环境

绿色安全 使用无忧 所有器件均符合国际环保RoHS标准，绿色无害，品质保证
开机自动检测，及时发现故障，保障设备安全，减少损失
完善的保护告警功能，第一时间发出声光报警，并切断危害，助您使用无忧

配备完善 用电安全 配备输入、输出、旁路、维护旁路开关 开关+
熔断器双重过流保护，确保用电安全

丰富接口 多种通讯 标配RS485、输出干接点、输入干接点
双智能通讯插槽设计，多种通讯配件可选

智能电池管理 减少维护成本 支持来电自启动，市电恢复即可自动连接用电设备
支持电池温度补偿，延长电池使用寿命 电池节数 $\pm 12 \sim \pm 20$ 节可调，电池配置灵活

高颜值氛围彩灯 完美视觉体验 4.3寸高清触摸屏
丰富的参数信息显示及功能设置，图文并茂 V字形三色氛围彩灯，显示UPS
不同工作状态，生动直观

支持扩容 灵活应用 支持四机并联，灵活扩容 支持并机共用电池组，减少成本投入
并机支持冗余、扩容、双母线等模式的应用