

清洗 蓝星循环水系统清洗 管道清洗

产品名称	清洗 蓝星循环水系统清洗 管道清洗
公司名称	南昌蓝星设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市西湖区岔道口西路56号A栋2单元701室
联系电话	13879192331 13879192331

产品详情

高压热水清洗机的安装方法如下：

- 1、将高压清洗设备水平小心地放置在设备之前。设备应完好无损。
- 2、压力清洗设备的吸入管道应尽可能短，较大的长度不得超过6m。应使用适当长度的塑料软管阻止振动分析。
- 3、压力清洗泵的吸入管应穿过泵叶轮入口处的管道。为保证泵的可靠运行，进水体的工作压力约为0.2-0.35MPa，总流量为泵流量的1.5-2倍，冷凝器清洗，管径不小于50倍mm。
- 4、为了节省方便，必须在泵周围嵌入一定的空间，以便于移除和更换真正的原材料。并检查泵的工作状态。
- 5、超高压清洗泵与其他工作机械设备一起使用时，必须装配牢固。当泵发电机组用于固定实际运行的机械设备时，除设备基础外，机械设备的基准面也应保持水平。

高压清洗机运转一定时间后压力降低

这种情况的解决方法如下：

- 1、检查高压喷嘴是否严重磨损，清洗，如磨损比较严重更换高压喷嘴即可。小压力设备的高压喷嘴基本不会出现磨损现象，因为我们所配高压喷嘴基本都进行过热处理的，但对于大压力设备的高压喷嘴就难以保证了。
- 2、检查进水过滤器是否堵塞，管道清洗，如进水滤网堵塞了，将滤网取下用水清洗就可以了。如果是不清洁的水源造成过滤网经常堵塞，可加大外置过滤器，或更换洁净水源。
- 3、分别检查调压阀和高压水泵内部的密封组件，如：调压阀的O型圈是否磨损、弹簧与座面是否有磨损

、泵内部的O型圈是否磨损、水封是否有损坏、单向阀是否磨损或被异物垫起。

高压清洗机有哪些类型？

一点，根据清洗场合来选择冷水还是热水高压清洗机。在某些顽渍、油污难以清洗的情况下，更好选用冷热水高压清洗机来进行清洗。

第二点，根据使用量而定。一般的高压清洗机可以分为家用、商用、工业业用三种。如果你使用清洗机的时间在一年50小时以下，就只需要购买家用清洗机，售价相对便宜些。如果使用的时间有100小时以上，就要考虑用高压清洗机。

第三点，加热器清洗，根据喷头形状而定。不同的喷头所造成的清洗效果也不同。如圆形水柱喷头可以增加清洗效率，扇型喷头可以转动喷头作为低压喷雾(可喷肥皂水)及高压扇型水柱，低压刷头可以喷出低压水流轻轻刷洗等。

清洗-蓝星循环水系统清洗-管道清洗由南昌蓝星设备工程有限公司提供。南昌蓝星设备工程有限公司是从事“南昌清洗,江西化学清洗,南昌高压清洗,南昌空调清洗,设备防腐”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：麻经理。