

# 高温高压老化试验箱湿热循环测试仪

产品名称	高温高压老化试验箱湿热循环测试仪
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	66666.00/台
规格参数	德祥仪器:东莞 温度范围:-20-40-60-70 ~ + 150 温度均匀度:± 1.0
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室 (注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

## 产品详情

1. 高温高压老化试验箱可以模拟真实环境中的高温高压条件，对被测试物品进行可靠地耐久性测试。
2. 它适用于各种工业、科研、制造领域，可以测试电子元器件、汽车零配件、材料等各种产品的性能，具有广泛的应用范围。
3. 湿热循环测试仪可以模拟高温高湿的环境，进行产品的耐久性测试，有效地评估产品在潮湿环境下的使用寿命和稳定性。
4. 该设备采用智能控制技术，可以实现\*\*的温度和湿度控制，保证测试的准确性和可重复性。
5. 该设备采用高品质的加热元件和恒温控制系统，可以在较短时间内达到高温高压的要求，提高测试效率。

6. 该设备采用全封闭设计，可以有效地隔绝外界干扰因素，保证测试的可靠性。
7. 湿热循环测试仪采用先进的传感器技术，可以实时监控温度和湿度变化，提供及时的测试数据和报告，方便用户进行数据分析和解读。
8. 该设备采用可编程控制器（PLC），可以实现多种测试程序的自动化控制，大大提高测试效率和精度。