

学校体育运动场 常德 透气型塑胶跑道施工 一线体育 防滑耐磨 视频

产品名称	学校体育运动场 常德 透气型塑胶跑道施工 一线体育 防滑耐磨 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

学校体育运动场 常德 透气型塑胶跑道施工 一线体育 防滑耐磨 视频

塑胶跑道保养注意事项及优点性能介绍定期维护保养塑胶跑道，将会大大延长其使用寿命。下面小编介绍给大家日常使用维护中应注意事项：1，塑胶跑道铺设竣工后，需要保养7 - 10天后才能使用。2，避免烟火并隔离热源，避免接触有机溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种、污染物等；避免长期荷重;3，应经常用水喷淋清洗，清洗后胶面少量余水可用干布除去。沾上油污可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉擦洗干净。4，塑胶跑道边缘应加保护，不得任意掀动，如发现道牙损坏、起泡现象应及时通知施工单位进行修补。

5，塑胶跑道在具备一定排水设施的条件下，适应全天候使用。塑胶跑道作为运动员训练、比赛和学生运动及健身锻炼之用，不适作其它用途;6，避免有害物质的污染，经常保持清洁，避免剧烈的机械冲击与磨擦，跑道上不准车辆行驶，堆压重物 and 锋利之物等(标准跑鞋除外)。运动员必须穿专门的运动鞋，钉子长度一般不超过7毫米，跳鞋一般不超过11毫米。若运动鞋带有较长的钉子时，则不允许在塑胶跑道上使用。

塑胶跑道优点如下8点所述:1、耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。2、耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。3、粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。4、平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。5、冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。

6、耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。7、安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。8、经济：维护方便、节省管理费用。

常德透气型塑胶跑道施工，常德透气型塑胶跑道，常德塑胶跑道施工，常德塑胶跑道