

led高温老化试验箱多级温度调节智能高效实验设备

产品名称	led高温老化试验箱多级温度调节智能高效实验设备
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	66699.00/台
规格参数	德祥仪器:东莞 温度范围:-20-40-60-70 ~ + 150 温度均匀度:± 1.0
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室 (注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

1. 高温老化试验箱可以对LED产品进行长时间高温老化测试，确保LED产品的耐用性和可靠性。
2. 设备采用国际先进技术，精度高，温度控制精度可达 ± 1 ，温度分布均匀，保证测试数据的准确性和可靠性。
3. 设备体积小，占用空间少，适合各种工厂、实验室等场所，有利于提高生产效率。
4. 设备采用全不锈钢内胆，耐腐蚀，使用寿命长，维护简单，降低了使用成本。
5. 设备内置观察窗和内部照明设备，可以实时观察测试过程，并可记录和保存测试数据。
6. 设备操作简单，界面友好，支持多种语言，可以满足不同地区、不同语言使用需求。

7. 设备安全可靠，设有多重安全保护措施，如过热保护、断电保护、缺水自动停机等，保障用户的****和财产安全。

8. 设备外观美观，配有多项人性化设计，如可调节脚轮、手柄等，方便用户进行移动和搬运。

1. 多级温度调节：该实验箱拥有多级温度调节功能，可以根据不同实验需要调节温度，提高实验效率和准确度。

2. 智能控制：该实验箱采用智能控制技术，可以自动调节温度，灵活控制实验环境，提高实验可靠性和稳定性。

3. 高效性能：该实验箱拥有高效的性能，可以快速达到预设温度，缩短实验时间，提高实验效率。

4. 大容量：该实验箱拥有大容量设计，可以满足多种实验需求，提高实验生产力。

5. 可靠性：该实验箱采用优质材料和精湛工艺，具有高可靠性和稳定性，可以长期稳定运行，提高实验成果的准确度和可靠性。

6. 易操作：该实验箱采用简单易操作的设计，简化了实验操作流程，降低了使用难度。

7. 多功能：该实验箱拥有多种实验功能，如光强度测试、温度变化测试等，可以适用于多种实验需求，提高实验多样性。

8. 高安全性：该实验箱采用高安全性的设计，具有多重安全保障措施，如过热保护、漏电保护等，保障实验人员的安全。