

MZL160型模数式桥梁伸缩缝介绍

产品名称	MZL160型模数式桥梁伸缩缝介绍
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	1280.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 伸缩量:160MM
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

MZL160型模数式桥梁伸缩缝介绍 MZL160型模数式桥梁伸缩缝是一款高质量的桥梁伸缩缝产品，采用了*新的模数式设计，具有品牌稳定、产地保障以及可靠的伸缩性能等优越特点。品牌：天鹏这款桥梁伸缩缝以天鹏品牌的名义面世，天鹏是一家具有多年品牌积淀的知名企业，一直致力于为客户提供高品质的产品和服务。这也意味着，MZL160型桥梁伸缩缝具有良好的品牌形象和质量保证。产地：河北 MZL160型桥梁伸缩缝的产地为河北省，河北是中国经济发达的省份之一，也是交通基础设施建设经验丰富的地区。因此，从产地保障的角度来看，MZL160型桥梁伸缩缝具有优越的生产基础和支持环境。伸缩量：160MM MZL160型桥梁伸缩缝的*大伸缩量为160MM，这表明这款产品具有**的伸缩性能，可以在有效的保证桥梁结构安全性和稳定性的前提下，实现对桥梁的伸缩缝等问题的有效解决。价格：1280元/米 MZL160型桥梁伸缩缝的价格为1280元/米，虽然价格相对较高，但可以充分体现出这款产品所具有的高品质和良好性能特点。因此，对于一些需要对桥梁伸缩缝进行改造或扩充的工程项目来说，这款产品**是一件值得投资的高品质选项。总之，MZL160型模数式桥梁伸缩缝是一款具有优越品牌形象、产地保障和伸缩性能的高品质产品，为桥梁建设和维护提供了可靠的技术支持和保障。

伸缩缝按照性能及安装方法可以分为：GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型。

其中GQF-MZL型数模式桥梁伸缩缝装置，是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置。GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型伸缩缝装置适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝，GQF-MZL型伸缩缝装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置，适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁。

[桥梁伸缩缝厂家](#)

GQF-MZL型伸缩装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝，适用于伸缩量为80mm-2000mm的公路桥梁工程。这种桥梁伸缩缝不仅实用性强，灵活性好。模数式桥梁伸缩缝适用温差性较大，在一些温差较大的地区也可以使用。

橡胶式桥梁伸缩缝构造及施工简单其大的好处是可以使用各种不同的变形,通常在路面或桥面复杂的地方使用.常与模数式桥梁伸缩缝进行配合使用,并且二者结合应用是选择多的在变形量大的大跨度桥上

变形缝裂损整治

(1) 切割连接墙壁的固定装置。用切割机或手持式研磨机将变形缝外层处理成内宽4 cm外宽2 cm的楔形,深度小于5 cm,拆开镀锌钢板接水箱,清除涂层表面的任何紧固件、灰尘和其他杂质,确保边角三边干燥平整。再用刷子将密封剂涂抹在角落的所有三个侧面,密封剂干燥成膜后,用聚硫密封胶填充接缝,施工时应采取模板支撑等措施,防止填充物脱落、开裂等。

(2) 聚硫密封胶嵌缝。聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶为主要原料,与粘合剂树脂、固化剂、促进剂、增强剂等组成。聚硫密封胶由A组和B组两部分组成,A组为白色基材,B组为黑色固化剂,使用时按10:1比例称重混合,在密封胶处用工具搅拌均匀至无色差(使用比例因气候、环境而异,在寒冷的冬季,可适当增加密封胶B组分的用量,以加速密封胶的固化)。插入时,将聚硫密封胶放入注胶器中,插入变形缝的一角,注胶时,将喷枪的喷嘴沿匀速方向移动。注意插入件是否足够,防止气泡或孔中混入空气。另一侧压实并用刮刀去除多余的涂胶,确保聚硫密封胶表面光滑。