

## D371(半衬)、D371Fs(全衬)蜗轮对夹衬氟塑料蝶阀

产品名称	D371(半衬)、D371Fs(全衬)蜗轮对夹衬氟塑料蝶阀
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 D371X:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

### 产品概述

D371(半衬)、D371Fs(全衬)蜗轮对夹衬氟塑料蝶阀专用于控制非腐蚀性或强腐蚀性介质，阀体内腔表面覆有可供选择的各种氟塑料，适用于不同工作温度和流体管路。具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。适用温度：100、120、150、（可按照衬里材料）压力等级：0.6、1.0、1.6

设计与制造：GB12238结构长度：GB12221法兰连接尺寸：GB4216、JB78、JB79

衬里层：电火花检测

实验与检验按GB/T13927标准

公称压力：PN阀体：PN × 1.5 密封：PN × 1.1

### 材料

上阀体：铸铁、碳钢、不锈钢 下阀体：铸铁、碳钢、不锈钢 蝶板：不锈钢、碳钢完全包覆氟塑料

蝶板轴：不锈钢 阀座：PTFE、PCTFE、FEP、PFA 弹性条（垫）：Si

O型圈：Viton 手柄：铸铁、铸铝合金

### 部件列表

1、阀体2、蝶圈3、蝶板4、四氟圈5、碟形弹性垫圈6、手柄定位板7、手柄

公称通径

L

Dmm

D1mm

D2mm

n- dmm

fmm

H mm

Amm

Bmm

质量

DN

NPS

0.6

1.0

1.6

0.6

1.0

1.6

0.6

1.0

1.6

0.6

1.0

1.6

50

2

43

140

165

160

110

125

125

90

93

100

2-14

4-18

4-18

3

180

45

120

6.5

65

21/2

46

160

185

180

130

145

145

110

106

120

2-14

4-18

4-18

3

200

45

120

8.0

80

3

46

182

200

195

150

160

160

125

123

130

4-18

4-18

8-18

3

220

45

120

10

100

4

52

205

220

215

170

180

180

145

150

155

4-18

8-18

8-18

3

254

45

120

13

125

5

56

235

250

2445

200

210

210

175

172

185

4-18

8-18

8-18

3

300

45

120

17

150

6

56

260

285

280

225

240

240

200

198

210

4-18

8-23

8-23

3

334

66

150

22

200

8

60

315

340

335

280

295

295

255

252

265

4-18

8-23

12-23

3

450

85

170

43

250

10

68

370

395

405

335

350

355

310

320

320

4-18

12-23

12-25

3

525



85

170

52

300

12

78

435

445

460

395

400

410

362

368

375

4-23

12-23

12-25

4

590

106

205

60

350

14

78

485

505

520

445

460

470

412

428

435

4-23

16-23

16-25

4

650

106

205

94

400

16

102

535

565

580

495

515

525

462

482

485

4-23

16-25

16-30

4

745

130

240

165

450

18

114

590

620

640

550

565

585

518

532

545

4-23

20-25

20-30

4

820

155

240

200

500

20

127

640

670

705

600

620

650

568

585

608

4-23

20-25

20-34

4

870

169

306

235

600

24

154

755

780

840

705

725

770

670

685

718

4-25

20-30

24-41

5

1010

198

324

280

700

28

165

860

895

910

810

840

775

788

4-25

24-41

5

1130

220

335

530

800

32

190

975

1010

1020

920

950

880

898

4-30

24-41

5

1240

241

356

650

900

36

203

1075

1110

1120

1020

1050

980

998

4-30

28-41

5

1350

241

356

780

1000

40

216

1175

1220

1255

1120

1170

1080

1110

4-30

28-48

5

1460

241

356

880

1200

48

254

1400

1450



1485

1340

1390

1295

1325

4-34

32-54

5

1670

1050

D371(半衬)、D371Fs(全衬)蜗轮对夹衬氟塑料蝶阀结构图纸：