

# 固德乐防水健康环保 1.5厚自粘高分子防水卷材 佛山液体卷材

产品名称	固德乐防水健康环保 1.5厚自粘高分子防水卷材 佛山液体卷材
公司名称	广州德乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业 化促进中心808室
联系电话	18664764379 18664764379

## 产品详情

广东防水厂家——液体防水卷材介绍：

固德乐液体卷材以优良高弹耐水高分子材料为基料，配以填料，制备而成的一种水性液体防水卷材。是一种单组份、冷施工、常温固化的液体材料，固化后形成一层无缝一体的防水材料，具有耐老化、高弹性、粘接性好、颜色可调等特点，对于缝隙和拐角处的结合性能更强，施工方便，适用于外露式混凝土、瓷砖屋面和墙面。

广东防水厂家——传统防水卷材介绍：

将沥青类或高分子类防水材料浸渍在胎体上，制作成的防水材料产品，以卷材形式提供，称为防水卷材。根据主要组成材料不同，分为沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材；根据胎体的不同分为无胎体卷材、纸胎卷材、玻璃纤维胎卷材、玻璃布胎卷材和聚乙烯胎卷材。具有防水较佳、自重超轻、受天气影响小。

广东防水厂家——材料对比：

液体防水卷材——任何复杂基层都可做成连续整体的防水层；操作简单，施工技术容易掌握。涂料防水层与基层具有完全的粘结面（后期出现坏点、漏点只需对问题点进行修补，对基层粘接牢固不会出现整体鼓包防水层脱落）。具有弹性，基层开裂后防水涂层的可延伸幅度，漏水原因和形成漏水的部位极易发现，保修非常方便，只要少量防水材料修补裂缝和损伤部位即可。

防水卷材需根据防水基层的形状而进行量体裁衣，对于外形复杂的基层需多块拼接，相互搭接处的粘结

难度较大；完全肯定的密封将成为主要难题，漏水隐患较大；防水卷材在施工后的保护和漏水后的维修亦是难题，任何部位的贯穿性破损，脱胶、漏胶（那怕是只有一处），整个与其相连贯层面的防水功能都将全部衰失，如果不能找到破损和缺陷部位，则局部修补就不可能，那么只有重做防水。

## 液体卷材——产品介绍

本产品是由特殊合成高分子橡胶乳液与乳化石油沥青、填料、助剂等复配而成。结合了高分子橡胶乳液的高强、高弹及乳化沥青的粘结力，抗开裂性等性能。使用方便简单，柔韧性能好，涂层耐候性能优异。因此其涂膜固化后可形成柔韧、高强的防水涂膜，有类似橡胶卷材的低温柔性和高温抗流淌等综合性能。

### 二、产品特点

- 1、低碳环保，防火阻燃，佛山液体卷材，无毒无污染；
- 2、与防水涂料施工方法相似，施工简单方便，成本低；
- 3、与基面紧密相连，保温防水施工一体化；
- 4、可于潮湿基面施工，无需加热现场冷施工，环境无特殊要求；
- 5、不仅防水而且隔热阻燃，是一种全天候、多功能一体化的新型防水材料。

适用范围：广泛适用于屋面、外墙、阳台、室内、地下室、水池水库等各种须防水处理的部位。

### 基面处理：

- 1、清除基面浮灰、渣、油污、脱模剂等污渍。低凹处用1 3水泥砂浆补平，凸笋处应剔除平整，基面应牢固、无松动、起砂，表面应平整光滑；
- 2、充分洒水润湿基面，至基面无明水。可采用喷涂、滚涂和刷涂施工。

### 施工：

- 1、首先对阴阳角、接头、分格缝以及不同材质交接处等特殊节点部位进行堵漏密封处理，然后用毛刷蘸取浆料对节点部位厚涂一遍；
- 2、将搅拌好的浆料用抹子涂抹到基面，厚度约0.5-1.5mm。对阴阳角、拐角和不同材质交接部位沿结构走向用毛刷填刷密实；
- 3、自然干燥养护24小时；
- 4、在已初干固化防水毡表面重复进行第二遍涂抹施工，施工厚度约0.5-1.5mm，两遍施工平均总厚度不低于2mm；

5、自然干燥养护48小时至防水毡表面初干固化。

参考用量：1mm厚度每平方1.5-2.0KG

2mm厚度每平方3.6-3.7KG

### 三、注意事项

1. 其是水性产品，属干燥成膜，因此气温低于5℃、湿度大于80%的环境下不易施工
2. 一次施工厚度超过1mm以上需48小时以上才能干燥，因此推荐薄涂多遍施工方法

四、执行标准：JC/7408-2005

作为防水材料品牌之一的防水品牌，广州固德乐防水建材有限公司优先获得国家建材AAA质量服务信用企业、建筑防水工程承包贰级、计量认证证书、绿色环保产品、绿色环保推广证书、人防工程防水材料准用证、安全生产许可证、中国环境标志产品认证证书、质量管理体系认证证书、防水材料有名品牌、中国建材品牌等有名证书。

金属屋面液体卷材防水系统，你了解多少？

对于金属屋面的防水处理，长久以来通常采用防水透气膜、防水卷材、树脂、硅铜耐侯胶、聚氨酯涂料、JS水泥基防水涂料等防水产品。实践告诉我们这些材料都不能长久的应用于金属屋面的防水，事实证明：要应对金属板表面因温度变化、钢结构颤动、人为破坏等因素产生的破坏力，合成高分子防水卷材有哪些，我们必须选择一种真正适用于金属屋面的防水材料来完全解决金属屋面的防水问题

1、固德乐液体卷材防水是以美国优良\*\*\*\*纯酸乳液为基料，添加优良辅料精加工而成的防水涂料，辅之以增强聚酯布而形成的无缝防水系统，此系统能一次性完全解决金属材质屋面久治不愈的漏水毛病，工艺性能居国际有名。它具有较强的抗拉伸强度、抗紫外线、抗老化、抗劳累、低温柔性、水性、无毒、无味、不燃、无腐蚀、品质稳定，系现今较佳的金属屋面防水系统。

2、典型特性金属屋面防水粘结力强，尤其是密封性、耐高低温、耐疲劳性和追随性能佳 抗拉强度和延伸率好，对于界面变形和开裂适应性强防紫外线，延长基材使用年限，1.5厚自粘高分子防水卷材，耐老化性、耐候性和耐腐蚀性能佳 具有极强的抗酸抗碱能力 防水、防燃、防霉、防藻等 弹性大，适用于-50 ~ +88 的广泛区域使用，低温下仍有较好的弹性人为可以，带有破坏的除外 多种颜色，完好的匹配金属板原色 水性、低气味，对人体健康和周边环境无危害，聚乙烯丙纶高分子防水卷材，绿色环保 符合V.O.C气味散发规定，可连续施工 施工简便，不需打底油，一年四季均可施工 使用期长达25年，10年，定期维修一次，则可以延长10年

固德乐防水健康环保-1.5厚自粘高分子防水卷材-佛山液体卷材由广州德乐建材有限公司提供。广州德乐建材有限公司是从事“家装防水,js防水涂料,k11防水涂料,瓷砖背涂胶,液体卷材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨生。