

天津停车场水泥地坪固化 甲乙固提供施工

产品名称	天津停车场水泥地坪固化 甲乙固提供施工
公司名称	河南甲乙固材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市柘城县牛城乡柘城县未来大道与上海路交叉口东800米路北原深电子院内
联系电话	17650562652 17650562652

产品详情

2.一般来说，环氧树脂地板结构在7天（温度25度）后完全稳定，达到了理想的物理和化学性能。

3.环氧地坪漆必须保持地面清洁卫生。建议在覆盖地板时更换软底鞋。如果有灰尘颗粒，停车场水泥地坪固化多少钱每平方，硬质材料的破碎颗粒等，应及时清理，以防止硬而尖锐的物体直接摩擦地面，以免滚动后损坏地面。

工作人员不应该从外面带他们进来。当灰尘进入时，内部和外部场合将使用不同的叉车。

4.必须轻放硬物和重物，以防止机器超重，并避免物体直接撞击地板漆，天津停车场水泥地坪固化，以免被锋利的物体刮擦。

5.可以使用一般的地板清洁和维护方法进行清洁和维护，并且可以使用柔软的拖把和抹布清洁日常清洁工作。

1、基层的表面处理。清理所有其他物质，包括固化剂、油污、灰尘、建筑浮浆、墙渣和残留在基层表面的松散材料。可选用带弹性磨盘的磨床进行磨削。如果您想获得更好的效果，停车场水泥地坪固化厂家，可以使用50目、100目和200目研磨盘进行研磨。地面应尽

可能平坦。地面越平整，环氧固化地坪的染色效果越好。

2、地面清洁干燥，用稀释剂碾压湿润。然后把地坪上的污渍滚匀。（如低洼处有堆放的地面染色材料，停车场水泥地坪固化施工，应及时用滚筒拖拉）

1.新水泥地面应养护两周/水磨石7-10天，并清除混凝土地面上的污垢（如水泥渣、油漆块、垃圾、灰尘等）。

2.地面干燥80%以上时，用水冲洗地面，并涂抹hchm混凝土密封养护剂。将本品以约0和3 kg/m²的剂量喷洒在地面上，用灰尘均匀动，并使养护剂尽可能渗入混凝土中。

3.施工1~2小时后，如发现低处有固化剂残留，应将其从低处推至干燥区域或从表面完全清除。

4.施工时间：约3小时。施工完成后，地面干燥，可以步行。通风干燥3天后，用树脂磨盘（通常为300-1000目）打磨，其亮度显示出强烈的光泽。

天津停车场水泥地坪固化-

甲乙固提供施工由河南甲乙固材料有限公司提供。河南甲乙固材料有限公司是河南 商丘 ,建筑用涂料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在甲乙固领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创甲乙固更加美好的未来。同时本公司还是从事车间水泥固化地坪，金刚砂耐磨地坪，停车场金刚砂固化地坪的服务商，欢迎来电咨询。