地板漆生产厂家 杭州耐磨地坪漆 地面漆

产品名称	地板漆生产厂家 杭州耐磨地坪漆 地面漆
公司名称	杭州联拓装饰工程有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	
公司地址	拱墅区康桥镇蒋家浜路318号A幢343室
联系电话	86-057188489700 18868791286

产品详情

主要组成 该产品由以氟树脂、抗静电剂、各色颜料、耐磨填料、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份，以作为特种固化剂的双组份抗静电漆料。
主要特性 漆膜坚硬；耐候性能超群；
干燥性能快；
高附着力，良好的耐磨性能。
主要用途 广泛用于户内外水泥地坪上作抗静电耐磨面漆。



技术指标 漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板
干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，
表干≤2小时，实干≤24小时
光 泽：亮光≥90%，哑光商定
铅笔硬度：≥2H
附着力：≤1（划格法，级）
冲击强度：50kg · cm
弯曲实验：≤1mm
耐碱性（10%氢氧化钠液，24H）：不起皱，不起泡
耐水7天：不起皱，不起泡
耐磨性： ≤0.1
包装规格 漆：20千克/厅，固化剂：2.5千克/厅。
基本参数 配 比：漆料：H-1固化剂= 4：1（重量比）
施工时限：8h，（25℃）
理论用量：150～250g/m2
完全固化：7天
建议涂装道数
作耐磨底漆，涂装二道，50±5μm/道

作耐磨面漆，涂装二道，65±5μm/道
配套用漆
作为户内外耐磨面漆，与H01-1环氧水泥封闭底漆配套用。
表面处理 涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等所有污物。
涂装方法 无气喷涂：稀释剂：X-17专用稀释剂
稀释率：0～15%（以漆料重量计）
喷嘴口径：约0.4～0.5mm
喷出压力：15～20Mpa
空气喷涂：稀释剂：X-17专用稀释剂
稀释率：20～40%（以漆料重量计）
喷嘴口径：约2.0～2.5mm
喷出压力：0.3～0.5Mpa
滚涂/刷涂：稀释剂：X-17专用稀释剂
稀释率：0～20%（以漆料重量计）
储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年，固化剂六个月。
注意事项 1.施工前先阅读使用说明；