

# 砂浆地坪漆，杭州砂浆地坪，承接地坪漆施工

产品名称	砂浆地坪漆，杭州砂浆地坪，承接地坪漆施工
公司名称	杭州联拓装饰工程有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	
公司地址	拱墅区康桥镇蒋家浜路318号A幢343室
联系电话	86-057188489700 18868791286

## 产品详情

材料性能：

洁净防尘、高强耐磨、耐冲击、表面平整光滑、无缝隙、色彩鲜艳、附着力强、造用于重载区域。

适用范围：

车间、仓库、机械、仪表、超市、餐厅、化工、食品、汽车修理厂、纺织、服装需要洁净、无尘的车

间和仓库地坪涂装。

施工流程：

流程名称	施工方法及要求	参考用量
底涂层	1.使用AK001环氧漆，A/B组份按规定的比例混合搅拌均匀 2.用滚涂或刮涂的方式施工，无漏涂，如地面有泛白现象均用腻子量腻子，A/B组份按规定的比例混合搅拌均匀	一般地面的用量为0.1-0.15kg
中涂层	2.用刮涂的方式施工，无漏涂，刮涂1-2遍	1mm的用量为0.7kg/m <sup>2</sup> 2mm的用量为1.3kg/m <sup>2</sup>
面涂层	1.使用AK003无溶剂环氧面涂，A/B组份按规定的比例混合搅拌均匀 2.用滚涂的方式施工，无漏涂	用量为0.2-0.25kg/m <sup>2</sup>
保养	1.5天可行人、载物，一周内不可用水、油、酸、碱、盐类	

地坪特征：

溶剂型、双组份，厚度1-3mm一般使用年限为8-15年。