

环氧耐磨地坪漆，地板漆，地面油漆价格

产品名称	环氧耐磨地坪漆，地板漆，地面油漆价格
公司名称	杭州联拓装饰工程有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	
公司地址	拱墅区康桥镇蒋家浜路318号A幢343室
联系电话	86-057188489700 18868791286

产品详情

环氧地坪漆是一种由环氧树脂、固化剂、颜料、填料等组成的复合材料。它具有优异的耐磨性、耐腐蚀性、耐冲击性和易清洁性。广泛应用于工业厂房、仓库、停车场、医院、学校、商场等场所。其主要性能如下：

(1)材料：

外观：自由粉体状；

颜色：水泥原色灰色、绿色、红色或其它颜色等；

主要组成成份：普硅水泥、高铝水泥、硅酸盐水泥，活性母料激发剂等。

(2)优异性：

1、施工简单易为，加适量的水即可形成近似自由流体浆料，能快速展开而获得高平整度地坪。

2、施工速度快，经济效益大，较传统人工找平高5-10倍，且在短时间内即可供通行、荷重，大幅缩短工期。

3、预混产品，质量均匀稳定，施工现场干净整洁，有利于文明施工，是绿色环保产品。

4、抗返潮性佳，对基层保护性强，实用性强，适用范围广。

(3)用途：

1、作为环氧地坪、聚氨酯地坪、PVC卷材、片材、橡胶地板、实木地板、金刚板等饰面材之高平整基面

2、是现代化医院静音防尘地坪PVC卷材铺贴必用之平整基面材料。

3、食品厂、药品厂、精密电子厂之洁净室、无尘地坪、硬化地坪、防静电地坪等基面层。

4、幼儿园、网球场等之聚氨酯弹性地坪基面层。

5、做为工业厂房耐酸碱地坪，耐磨地坪基面层。

6、机器人轨道面层。

7、家居地坪装修之平整基面。

8、各种工业场所如：仓库、工厂、停车场、医院、学校、商场、会议厅、展览中心、大办公室、各种工业场所等。

(4)物理指标：

环氧地坪漆是一种由环氧树脂、固化剂、颜料、填料等组成的复合材料。它具有优异的耐磨性、耐腐蚀性、耐冲击性和易清洁性。广泛应用于工业厂房、仓库、停车场、医院、学校、商场等场所。其主要性能如下：

1、施工简单、方便快捷。

2、耐磨、耐用、经济、环保（工业型有少量污染，家居型无）

3、优良的流动性，自动精确找平地面。

- 4、3—4小时后可上人行走；24小时后可开放轻型交通。
- 5、不增加标高，地面层薄2-5毫米，节省材料，降低成本。
- 6、良好的粘结性、平整、不空鼓。
- 7、广泛适用于民用、商用室内地面的精找平。
- 8、对人体无害、无辐射。