

安徽辰诺|质检无忧 合肥密集型插接母线槽

产品名称	安徽辰诺 质检无忧 合肥密集型插接母线槽
公司名称	安徽辰诺电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海工业园内
联系电话	18655188860 18655188860

产品详情

母线槽散热性能好。电缆的绝缘材料（芯线绝缘和外皮绝缘）既是绝缘材料，又是隔热材料，因此电力电缆在桥架内敷设时，允许敷设2层，其原因是考虑散热。母线槽利用空气传导散热，密集型插接母线槽，并通过紧密接触的钢制外壳，把热量散发出去，因此它的散热性能和电缆相比，电缆散热性能可见一斑了。工程中一般都选用400mm及以下规格电缆进行配电，这就要求很多根电缆同时供电。

从变压器连接一条主母线系统，根据厂房内用电设备的布局由主母线引出分支母线，在每条分支线路上预留多个插接口，以便向使用设备供电。母线电压全部消失后，调度员应立即将可能来电的开关（包括母联开关）拉开，并通知操作队对母线进行外部检查。使用“Y”型防水性接头，连接可靠方便。母线槽外壳采用冷压成型的轨道铝合金型材，装配简单快捷，外形美观。

防尘防潮。母线槽对于灰尘及液体类物质是比较敏感的，稍不注意就有可能造成设备的不可用，这是需要予以注意的。双母接线的母线发生故障，在处理故障过程中要注意母线保护的运行方式，必要时应短时停运母线保护。外壳采用不饱和聚酯树脂加石棉等无机材料整体浇注而成，树脂中添加光稳定剂和阻燃剂。也可加装金属外壳，增加了母线系统的抗冲击能力和使用寿命。

安徽辰诺|质检无忧(多图)-合肥密集型插接母线槽由安徽辰诺电气有限公司提供。安徽辰诺电气有限公司是安徽合肥,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽辰诺领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽辰诺更加美好的未来。