工业冷水机组 富菱龙冷库安装

产品名称	工业冷水机组 富菱龙冷库安装
公司名称	武汉富菱龙制冷设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市新洲区阳逻街道金发大道36号6栋一1号楼
联系电话	17702760204 17702760204

产品详情

工业冷风机换气次数参考：一般环境要求换气次数为25－30次/小时人口密集的公共场所，要求换气次数30－40次/小时有发热设备的生产车间，工业冷水机组，要求换气次数50－60次/小时在较潮湿的南方地区换气次数应适当的增加，而较炎热干燥的北方地区刚可适当减少热气次数。机组数量的计算方法：■换气次数的定义：换气次数（次/小时）=室内总送风量（m3/h）÷(室内面积（㎡）×室内的高度（m）)■使用机组数量=场地体积×换风次数÷机组风量■岗位送风应根据实际情况另行选配，总风量可适当减少。■科瑞来节能环保空调机室内各种不同安装方式

冷风机原理：

以水为介质，让水将“ 湿帘 ”（
经由多重加工粘合成型的高蒸发效率和很好的防腐性能的波纹纤维叠合物）充分湿透后，当干热
的空气通过湿帘，水吸收空气中大量热量，流动出来的就是湿润、凉爽的空气，此为液态水蒸发效果。

冷风机分类：

按叶轮式压气机类型分类：径流式（即离心式压气机），轴流压气机

按使用场所分类：商用（工业），家用（移动）

商用固定式冷风机

工业蒸发式冷风机适用各种安装环境的工业用冷风机，不包括固定安装和通风组件。

特点：单相调速、三相单速与三相双速及三相多速的多种机型可提供不同的场所需要，上、下与侧出风三种出风安装方式可方便各种不同场所的安装要求；液晶控制器与标准控制器，操作简单，设备工作状

态一目了然。机身采用高强度耐侯性聚合物，抗紫外线、防腐蚀、抗老化、抗变形。

工业冷水机组-富菱龙冷库安装由武汉富菱龙制冷设备工程有限公司提供。武汉富菱龙制冷设备工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 武汉 的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。富菱龙带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！