杭州防静电地坪 防静电地板 工厂地板

产品名称	杭州防静电地坪 防静电地板 工厂地板
公司名称	杭州联拓装饰工程有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	
公司地址	拱墅区康桥镇蒋家浜路318号A幢343室
联系电话	86-057188489700 18868791286

产品详情

防静电地坪漆

产品型号	产品名称	配套固化剂	配套稀释剂	理论用量
xh-dp-5001	防静电地坪漆（底漆）	xh-g-901	xh-dp-06稀释剂	9.5m²/kg
xh-dp-5002	防静电地坪漆（中间漆）	xh-g-701或xh-g-801	xh-dp-06稀释剂	9.5m²/kg
xh-dp-3003	防静电地坪漆（面漆）			9.5m²/kg

产品特点：

① xh-dp-5001，是防静电底漆滚，具有优异的渗透性、附着力；

② xh-dp-5002，是防静电中间漆滚涂，具有优异的耐压性、防静电性增强。防静电石英砂、防静电腻子粉有很好的黏合力使得防静电地坪耐重载性、抗压性、防静电性增强。

③ xh-dp-3003，防静电面漆，用防静电面漆滚涂，地面遮盖力强，具有优异的耐磨型、耐划伤型。

防静电地坪漆用途

抗静电场所的墙面及地坪计算机、精密仪器、粉体、化学、有机溶剂、瓦斯、火药库等一切需要

防静电地坪漆特性

耐磨防静电地坪漆是由高级合成树脂制成的涂料，如有导电能力，可快速排泄静电荷，防静电效能持久，底面电阻稳定，耐磨性、防静电、防腐蚀、防尘、平整度、硬度、抗静电效果好、耐水、耐油、耐酸碱、耐冲击、耐划伤、耐候性、且使用寿命长

参数

项目	参数
表干时间（h）	≤4
耐磨性（750g/500r，失重，g）	≤0.04
耐酸性（20%H2SO4，30d）	无变化
耐碱性（20%NaOH，60d）	无变化
耐冲击（cm）	≥15
表面电阻	2×10⁶

颜　色：客户指定色 漆膜光泽：高光 体积固含量：100%

保 质 期：在25°C不开启的情况下18个月 混合比例：基漆：固化剂=4：1

混合有效期（25°C）：40分