

全自动AB胶点胶机、点胶机配件、压力桶、点胶设备

产品名称	全自动AB胶点胶机、点胶机配件、压力桶、点胶设备
公司名称	深圳市欣音达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡兴围路口深华业工业园一栋
联系电话	86-075588829311 13528448706

产品详情

名称：[全自动AB点胶机](#) 型号：XYD-200 产品介绍：

XYD-200全自动AB胶点胶机,适用于1:1的胶水打同一空间的任何形状的产品,用途广泛,操作简单性能和特点: 1、[XYD-200](#)不需搭配外部电脑即可单机运作,安装便利,操作简单。 2、PC机或手持编程进行编程,实现精确定位和点胶控制三轴联动,实现空间直线插补或两轴圆弧插补;搭配图示化按键设计的教导盒,让您完成任何点胶路径的设定。 3、具有梯形或S形曲线加减速功能; 4、点胶和运动模式在线示教功能;可简易完成各种路径之矩阵复制、偏移修改、校正点设定...及各机台之间的程序传输等超强功能。 5、刚性的结构设计; 6、具有独立的通用输入输出; 7、可存储多个独立运行程序 8、简易的编程。操作和维护; 9、可根据不同的应用要求进行客户化设计;

型号	XYD-100	XYD-200	XYD-300
点胶范围X/Y/Z(mm)	100/100/100	200/200/100	300/300/100
最大负载Y-AXIS / Z-AXIS	6kg/3kg	8kg/4kg	10kg/5kg
移动速度 (mm/sec)	0.1~800 / 350	0.1~800 / 350	0.1~800 / 350
分解能力	0.01 mm/Axis	0.01 mm/Axis	0.01 mm/Axis
重复精度	+/- 0.01 mm/ Axis	+/- 0.01 mm/ Axis	+/- 0.01 mm/ Axis
程序记录模式	999组记忆	999组记忆	999组记忆
显示方式	Teach Pendant LCD	Teach Pendant LCD	Teach Pendant LCD

马达系统	日本微步进级精密马达	日本微步进级精密马达	日本微步进级精密马达	
操作模式	PTP & CP	PTP & CP	PTP & CP	
传动方式	同步带Synchronous driving belt	同步带Synchronous driving belt	同步带Synchronous driving belt	
编辑模式	手持编程器	手持编程器	手持编程器	
I/O讯号	16Inputs / 16 Outputs	16Inputs / 16 Outputs	16Inputs / 16 Outputs	
外部控制接口	RS232	RS232	RS232	
输入电源	220V	220V	220V	
工作环境温度	5 – 40	5 – 40	5 – 40	
工作环境湿度	20 – 90% no condensation	20 – 90% no condensation	20 – 90% no condensation	
外型尺寸(WxDxH mm)	560 × 550 × 500	460 × 450 × 480	560 × 550 × 500	
本体重量 (kg)	30 kg	40 kg	50 kg	