

工厂设备搬迁 宿迁一顶机电设备安装 杭州搬运

产品名称	工厂设备搬迁 宿迁一顶机电设备安装 杭州搬运
公司名称	宿迁一顶机电设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宿迁市宿城区双庄镇牌坊居委会牌坊组4号
联系电话	15951363719 15951363719

产品详情

吊车起吊作业注意事项1、起升或下降（1）严格按载荷表的规定，禁止超载，禁止超过额定力矩。在吊车作业中不能断开全自超重防止装置（acs系统），禁止从臂杆前方或侧面拖曳载荷，机械设备吊装搬运，禁止从驾驶室前方吊货。（2）操纵中不准猛力推拉操纵杆，开始起升前，检查离合器杆必须处于断开位置上。（3）自由降落作业只能在下降吊钩时或所吊载荷小于许用荷的30%时使用，禁止在自由下落中紧急制动。（4）当起吊载荷要悬挂停留较长时间时，应该锁住卷筒鼓轮。

设备吊装大型设备吊装注意事项

注意事项.

座就用领导小惧、为吊转制定完费和有效的指挥提乍系统，绘制现场用装岗位设置年国图，实行定机、定人、定岗、定责任，杭州搬运，使整个吊装过程有条不紊地顺利进行。

人售一消大型设备的用装作业。必须制定老尸格的行之有效的管理方法。让在场的每位工作人员都很清楚自己的职责，以保证一次吊装成功。

3.施工现场使用吊车作业时严格执行“十不吊”的原则，

即“重量不明不吊、吃土不清不吊、信号不清

用只有起无蒋不果。用物不浦不用、夜间无期明不吊、吊素不符合规定不用、不物乳:年不清

吊、吊物上下有人不吊、六级风以上不吊”。

起重吊装在操作的过程中需要注意事项：

- (1)、起吊应清除覆盖在构件上的浮物，检查起吊构件是否平衡，吊具吊索安全系数应大于6倍以上，升高就位时，缓慢前进，工厂设备搬迁，禁止撞击。
- (2)回转平衡臂，必须将构件就位后才能休息，不得使吊臂单向受力时间过长。
- (3)对液压系统进行检查，发现构件脱焊，裂缝等损伤或液压系统泄漏，工厂精密设备搬运，必须停机整修后方可作业。
- (4)顶升应严守操作规程，顶升前，将臂杆转到规定位置。顶升时，必须在已加上的标准节的连接顶接紧力达到要求后，再进行加节，顶升吊禁止回转到变幅，齿轮泵内*大压力持续工作时间，不得超过3分钟。

工厂设备搬迁-宿迁一顶机电设备安装-杭州搬运由宿迁一顶机电设备安装工程有限公司提供。宿迁一顶机电设备安装工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！