

韶关西门子PLC代理商变频器总供应商

产品名称	韶关西门子PLC代理商变频器总供应商
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

PROFIBUS-DP从站

CM 1242-5 作为符合 IEC 61158 的 DPV1 从站，可完全自主地处理数据通信，因此可减轻 CPU 的通信负担。

分布式 I/O 的数据存储区域在 CP 和 CPU 之间被一致地传输。

诊断

通过 STEP 7，可提供丰富的诊断选项，包括

通信处理的运行状态

一般诊断功能

连接诊断

报文缓冲区

组态 CP 1242-5 的完整功能需要 STEP 7 Basic V11 或更高版本。

使用自由端口模式 要启用自由端口模式，请使用特殊存储器字节 SMB30（用于集成的 RS485 端口（端口 0））和 SMB130（用于 CM01 信号板 (SB) 端口（端口 1））。程序通过以下方式控制通信端口的操作：

发送指令 (XMT)和发送中断：借助发送指令，S7-200 SMART CPU 可从 COM 端口发送多 255 个字符。

发送中断会在发送完成时通知 CPU 中的程序。 接收字符中断：接收字符中断会通知用户程序已在

COM 端口上接收到字符。随后，程序将根据所执行的协议对该字符进行处理。 接收指令 (RCV)：

接收指令从COM端口接收整条信息，完全接收到该消息后，将为程序生成中断。使用 CPU 的SM存储器组态接收指令，根据定义的条件开始和停止接收消息。接收指令允许程序根据特定字符或时间间隔开始或停止接收消息。无需使用繁琐的接收字符中断方法，接收指令便可实现多数协议。