电站测温用热电偶原理，电站测温用热电偶新环能电气诚意合作

产品名称	电站测温用热电偶原理，电站测温用热电偶新环能电气诚意合作
公司名称	安徽新环能电气股份有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	天长经济开发区纬二路69号
联系电话	86-05507989777 18019899800

产品详情

电站测温用热电偶原理，电站测温用热电偶【新环能电气】诚意合作 产品详细介绍： 量程规格 类别 代号 分度号 测温范围℃ 精度等级 允许偏差△t 镍铬－镍硅 WRNT K 0-800 I ±1.5℃或±0.004丨t丨 II ±2.5℃或±0.0075丨t丨 镍铬－铜镍 WRET E 0-600 I ±1.5℃或±0.004丨t丨 II ±2.5℃或±0.0075丨t丨 铜－铜镍 WRCT T -40-350 I ±0.5℃或±0.004丨t丨 II ±1℃或±0.75%t 铂电阻 WZPT Pt100 -200-500 A级 ±(0.15 0.002丨t丨) B级 ±(0.30 0.005丨t丨) 铜电阻 WZCT Cu50 -50-100 II ±(0.30 6.0X10-3t)
注：“ t ”为感温元件实测温度，对于铂电阻和铜电阻则为感温元件实测温度的绝对值。 公称压力 一般是指在常温下，保护管所能承受的静态外压而不破裂，试验压力一般采用公称压力的1.5倍。实际上，允许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关，而且还与其结构形式、安装方法、置入深度以及被测介质的流速、种类有关。 电话：0550-7989888 7989777 7989999 传真：0550-7989666
手机：15395501888(卢经理) 18019899859